

强夯地基工程 德翔强夯 强夯地基

产品名称	强夯地基工程 德翔强夯 强夯地基
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

大家在运作强夯地基施工时的安全事项：

起升夯锤应匀速进行，没有特殊情况不许频繁改变油门大小，正常起升时应采用中高速（1300转/分），在夯锤达到额定高度1.5米前，应逐渐收油以减少冲击，同时应特别注意不脱钩情况，以便采取紧急措施。

进入现场的所有工作人员必须佩戴安全帽和穿戴劳动保护用品。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

大家在运作强夯地基施工时的安全事项：

1. 每天下班要将储气罐排污一次，保证气罐中的水和污物不进入气动控制系统中。
2. 工作需要带载回转时，应小油门匀速回转，强夯地基工程，禁止忽转忽停。
3. 夯锤离开地面2米以上，禁止回转操作。更不许起升和回转同时操作。
4. 夯机上下坡道时，应注意坡道角度对吊杆幅度的影响，避免翻车事故的发生。
5. 涨杆操作时，应注意观察防后倾倒，以免将吊杆顶弯。

大家在操作强夯作业时要注意的安全操作规程：

操作1. 所有车司机必须持证上岗。

操作2. 所有工人必须在上岗前进行安全教育。

操作3. 设备启动前，强夯地基，必须每天检查发动机的机油和水，强夯地基价格，同时还必须检查卷扬、变幅、行走机构变速箱的油面。

操作4. 设备启动后必须运行15分钟左右，确保油温、油压、水温正常，强夯地基施工，各连接部位无异常，各部传动无异响，才能进行强夯作业。

强夯地基工程-德翔强夯-强夯地基由德州德翔地基基础工程有限公司提供。“强夯施工”就选德州德翔地基基础工程有限公司（www.dxqhdj.com），公司位于：山东德州经济开发区，多年来，德翔强夯坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德翔强夯期待成为您的长期合作伙伴！