

# 边坡防护网施工方案 被动防护网厂家

产品名称	边坡防护网施工方案 被动防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	22.00/平米
规格参数	丝径:8mm 网孔:300*300mm 尺寸:4*4米
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

边坡防护网施工方案+++20支专业施工+++ 想了解主动防护网安装，首先需要了解主动防护网的构造，主动防护网是由钢丝绳大网、钢丝格栅小网构成的，安装的配件包括钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、卡扣等，建泰丝网主营生产安装主动防护网，有十几支的施工团队，安装让您省心，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

对边坡是包裹覆盖的，而植物的根系也对边坡有着加固的帮助，保护路基不受地表水的冲刷影响。另一种方法就是框格防护，这种方法可以提高边坡表面的粗糙系数，从而达到减缓水流的作用，既能提高防护效果也能对环境进行美化。高速公路是重要的交通道路，高速公路边坡防护便显得格外重要，坡防护，以保证高速公路不被破坏。墙、片石护坡、抗滑桩、挂网喷混凝土等等，下水排放有所影响，施工难度较大。播、厚层基材喷播、柔性防护网等等，护更加环保安全且施工起来也较为简单。网的安装及注意事项边坡防护网是具有挑战性的工作，特别是在高山、陡峭山坡上的安装，装难度非常大。边坡防护网安装工人悬挂在半空进行施工作业，高的工作，因此边坡防护网安装前的安全准备工作非常重要。

### 边坡防护网施工方案 钢丝绳网的安装

钢绳网编制用钢丝绳及其安装缝合用缝合绳的选用除特殊设计时以设计为准外，一般均应满足下列规定：

- 1、材质强度不应低于1770Mpa的6 × 7+IWS结构类型的高强度钢芯钢丝绳；

- 2、钢丝绳公称直径8mm；
- 3、必须采用镀锌量大于150g/m<sup>2</sup>的热镀锌钢丝绳；
- 4、钢丝绳质量和性能应满足国家标准《钢丝绳》（GB/T8918-1996）；
- 5、钢绳网采用菱形网孔编制方式，网孔尺寸采用300×300mm规格，单张网块尺寸设计为采用4×4m规格。

施工前，应认真检查和处理防护作业区的危石，施工机具应布置在安全地带。

边坡防护网施工方案 安平县建泰丝网制品有限公司有完整的现代化管理体系，专业的产品检验部门，保证出厂的每一批产品的质量。我们的口号是“专业造就精品”。此系列产品广泛用于铁路、公路、矿山、水电工程边坡防护以及大型场地的边界围栏，对岩崩落石、泥石流、雪崩的防护及浅层连坡灾害的治理效果很好。多年来产品出口欧美、东南亚等十几个国家和地区，并博得众商家和用户的好评！