

1152芯三网合一光缆交接箱【不锈钢1152芯三网融合光交箱】检测报告

产品名称	1152芯三网合一光缆交接箱【不锈钢1152芯三网融合光交箱】检测报告
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:1152芯 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

1152芯三网合一光缆交接箱【不锈钢1152芯三网融合光交箱】检测报告

1152芯三网合一光缆交接箱[光缆交接箱详细说明]三网合一光交箱、光交箱【SMC材质，不锈钢】

96芯144芯288芯576芯 720芯864芯 1150芯光缆交接箱

产品名称	光缆交接箱	产品型号	TF-GJX010
壁挂式	落地式	产品材质	SMC
产品类型	(96芯 ~ 576芯 : 不锈钢、免跳接 , 三网合一、常规[光交箱]) 产品缩略图片如下 :		

规格型号 144/750*550*300.288/1450*750*540.576/1460*750*540

工作环境 :

*环境温度 : -40 ~ +60

*相对湿度 : 40 时小于95%

* 大气压力 : 70 ~ 106Kpa

产品特点

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*zui小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

产品规格

型号宽（mm）深（mm）高（mm）96芯3005501450144芯3507501450288芯7503801450576芯75058014501152芯12706601450

产品域名：

SCM、不锈钢、冷轧板、144芯288芯576芯720芯1152芯

无跳接、三网合一、三合一、免跳接、壁挂式、落地式、挂墙式、室外型

分光箱，光交箱，光缆交接箱，光纤交接箱，光缆接线箱

用途

*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。