

864芯三网合一光缆交接箱【864芯三网融合光交箱】满配报价

产品名称	864芯三网合一光缆交接箱【864芯三网融合光交箱】满配报价
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	3999.00/台
规格参数	品牌:比信 型号:864芯 产地:慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

864芯三网合一光缆交接箱【864芯三网融合光交箱】满配报价

三网合一光缆交接箱生产厂家、室外三网合一光缆交接箱价格。FTTH三网合一光交箱|三网合一免跳纤光交箱|三网合一无跳纤光交箱|四网合一光交箱|FTTH共建共享室外配线柜|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）共建共享光交箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

1152芯三网合一光缆交接箱[光缆交接箱详细说明]三网合一光交箱、光交箱【SMC材质，不锈钢】

三网合一光缆交接箱简介：一、概述光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。二、主要特点1.箱体采用高强度的国际航空材料**C（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能。2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。4.采用12芯熔接配线一体化模块。

适合FC、SC光纤适配器的安装。6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。7.适合于单芯和带状光缆的成端。8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。9.美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。三.功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

96芯144芯288芯576芯 720芯864芯 1150芯光缆交接箱

产品名称
壁挂式
产品类型

光缆交接箱
落地式

产品型号
产品材质

(96芯~576芯：不锈钢、免跳接，三网合一、常规[光交箱]) 产品缩略图

规格型号

144/750*550*300.288/1450*750*540.576/1460*750*540

工作环境：

*环境温度：-40 ~ +60

*相对湿度：40 时小于95%

*大气压力：70 ~ 106Kpa

产品特点

*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

*箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

*阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

*密封性能：达到GB4208/IP53要求

*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

*zui小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

产品规格

型号宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 96芯3005501450144芯3507501450288芯7503801450576芯75058014501152芯1270

产品域名：

SCM、不锈钢、冷轧板、144芯288芯576芯720芯1152芯

无跳接、三网合一、三合一、免跳接、壁挂式、落地式、挂墙式、室外型

分光箱，光交箱，光缆交接箱，光纤交接箱，光缆接线箱

用途

*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉