

6寸重型脚轮 聚氨酯重型脚轮 深圳 重型导电脚轮

产品名称	6寸重型脚轮 聚氨酯重型脚轮 深圳 重型导电脚轮
公司名称	深圳市金科润科技发展有限公司
价格	1.00/个
规格参数	6寸重型脚轮:聚氨酯重型脚轮 重型导电脚轮:6寸重型脚轮 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区民治街道布龙公路南侧华侨新村A栋首层25-28号铺
联系电话	18124527736

产品详情

6寸重型脚轮 聚氨酯重型脚轮 深圳 重型导电脚轮

重型脚轮的支架设计

重型脚轮的固定支架，一般采用金属材料高分子材料为主体，包括一般碳钢板五金模具成型，不锈钢铸件成型，模锻钢成型等，一般以桌面式安装核心。重型脚轮的不锈钢厚度一般采用8mm，11mm,16mm以及22mm以上的碳钢板。目前，万达为中国石油自动控制系统设计方案的载重量12吨的特重型脚轮，采用的是30mm冷轧钢板，垫块采用40mm，有效的保证了支承产品的安全性能。

重型万向轮的旋转板方案设计

重型脚轮的一般采用双层轴承钢球运动场地，五金模具成型，热处理。对于特重型万向轮的旋转板，一般采用支撑更大的平面设计图球轴承或平面设计图圆柱体滚子轴承，服务设施圆锥体滚柱轴承，有效的提升了重型脚轮的负载专业能力。对于与众不同的抗冲击重型万向轮，旋转板采用模锻钢，整理成型，有效避免了连接板地脚螺丝的电弧焊接电焊焊接，更大抗拉强度的提升了脚轮的抗冲击特点。

重型脚轮是指负载专业能力比较大的脚轮，是根据脚轮的载重量专业能力来而言，是相对轻形脚轮，大中小型脚轮等进行分类，并没有建立的界限，一般是以载重量500KG到15吨，甚至高些载荷脚轮，称作重型脚轮。

重型脚轮的车轱辘原料选择

重型脚轮是用于重型机械设备的移动，因而，重型脚轮的车轱辘一般采用硬胎快递面单论。如尼龙抛光轮，铸铁轮，锻钢轮，硬橡胶材料轮，聚氨酯材料轮，以及三聚氰胺甲醛树脂轮都是理性化的选择。在这其中锻钢轮以及聚氨酯材料脚轮车轱辘尤其是在能用特重型脚轮服务设施的车轱辘。

重型脚轮的车轱辘直径选择

根据车轱辘的直径越大，转动越灵活的基本概念，普遍型号规格有4英寸脚轮，5英寸脚轮，6英寸脚轮，8英寸脚轮，10英寸脚轮，12英寸脚轮，特重型脚轮可以采用16英寸和18英寸的车轱辘。目前，大伙儿生产加工的12吨特重型脚轮，是采用的直径400mm，轮宽125mm的双驱脚轮。当然，还能够定制与众不同型号规格的重型，例如，低重心重型脚轮，至少的2英寸脚轮，还能够载重量360kg以上。

重型脚轮制造商的选择

目前，我国生产加工脚轮的生产商很多，良莠不齐，因而，顾客要有目的选择重型脚轮制造商，立即不能一味的完美主义者低价格，防止因为脚轮的原因，造成支承产品的损坏，造成不必要的财产损失。选择专业的重型脚轮制造商，顾客可以从以下几点进行参考：

- 1、可靠的重型脚轮制造商，一般能提供施工图纸等一切相关的必不可少的技术参数；
- 2、可靠的重型脚轮制造商要拥有专业的测试仪器，包括脚轮行走检验，负载测试等专业的脚轮测试仪器，要不然，不能辨别脚轮的载荷要求。

重型脚轮有什么特点

特性:

固定支架旋转采用平面轴承或光滑度滚柱轴承.

车轱辘转动采用向心球轴承.

固定支架表面镀白锌处理.

现浇楼板和固定支架采用8mm碳钢板生产加工,能装定项刹车.

车轱辘用直径为1/2英寸的螺杆挤出机连接.