

iDS-2PT7T80MX-D4/T3(11-55mm) PTZ系列

产品名称	iDS-2PT7T80MX-D4/T3(11-55mm) PTZ系列
公司名称	湖南中海安防工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区火星镇004栋606号
联系电话	17607307666

产品详情

功能特性

内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维

支持三种智能资源切换：人脸抓拍、混合目标检测（建模比对、全结构化）

人脸抓拍：支持同时检测30张人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，支持人脸属性分析

混合目标检测（全结构化）：支持人脸+人体+车辆抓拍，对目标进行检测、评分，输出最优抓拍图。支持人脸+人体+车辆属性分析

混合目标检测（建模对比）：支持人脸+人体抓拍，对目标进行检测、评分，输出最优抓拍图。支持人脸+人体属性分析和建模对比

a)支持前端人脸比对；b)支持最多3个人脸库的管理；c)支持最多9万张人脸的导入；d)支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kb；e)支持不同人脸库不同时间布防；f)支持黑名单比对成功报警输出；g)支持人脸瞳距40像素以上的人脸检测；h)支持人脸快速比对多种比对方式设置

上述三种模式分别包含的属性如下：

人脸属性、人体属性：上装，下装，性别，戴眼镜，背包，拎东西，帽子，口罩，年龄段，发型

非机动车属性：上装，下装，性别，戴眼镜，背包，拎东西，帽子，口罩，年龄段，发型，是否载人，是否骑车，非机动车类型（二轮车、三轮车）

机动车属性：车牌信息、车型、品牌、子品牌、车身颜色

设备内置高效混光阵列灯，低功耗，无光污染，夜间能正常进行人脸抓拍

支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式

支持脸谱、治安刀锋、超脑以及平台的对接应用

支持最大3840x2160@30fps高清画面输出

超低照度，0.005Lux/F1.7(彩色)，0.001Lux/F1.7(黑白)，0Lux with IR

支持5倍光学变倍，16倍数字变倍

支持Smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间

采用混合补光，照射距离最远可达80m，用于人脸抓拍最远可达15米

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

支持3D数字降噪、强光抑制

支持定时抓图与事件抓图功能

支持区域曝光与区域聚焦功能

支持中心镜像功能

支持360°水平旋转，垂直方向-40°-30°

支持300个预置位

支持3D定位功能，通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时任务、一键守望

同时支持1路音频输入和1路音频输出

内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储

支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石接入

IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

应用场景

混合网络高清一体化云台筒型摄像机的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所，如：人行道、小区出入口、背街小巷、斑马线、混行车道、地铁出入口等场所。