

ZNCL-TS智能数显电热套加热磁力搅拌器

产品名称	ZNCL-TS智能数显电热套加热磁力搅拌器
公司名称	上海远怀化工科技有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药 物料类型:液-液
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢D区382室
联系电话	021-64899167 18917874960

产品详情

搅拌机类型	多功能搅拌机	应用领域	医药
物料类型	液-液	适用物料	药品
动力类型	磁力	布局形式	卧式
品牌	远怀	型号	ZNCL-TS
搅拌方式	自落式搅拌	作业方式	连续作业式
搅拌鼓形状	圆槽型	每次处理量范围	0.1-10 (L)
装置方式	固定式	电机功率	0.04 (Kw)
生产能力	10 (L)	转速范围	0-2000 (r/min)
料桶容量	0.1-10 (L)		

智能数显磁力电热套特点

- 1.采用电热套加热，具有受热面积大、均匀、升温快的特点，最高温度380 。
- 2.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
- 3.采用德国papst系列直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生。
- 4.外壳采用一次性形成阻燃加强pbt注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好。
- 5.30° 斜面操控面板适合坐位和站位视角。
- 6.无极调速，低速平稳，高速强劲。
- 7.数显转速显示功能。

100ml zncI-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速 , 数字显示转速
电机功率	电机8w , dc14v
加热功率	130w
控温精度	±1 , 内、外传感器 自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	100ml水7—12分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	50-100ml
外形尺寸	260*155*155mm
包装尺寸	310*205*205mm
重量	2500g ± 50g
工作时间	连续

250ml zncI-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速 , 数字显示转速
电机功率	电机8w , dc14v
加热功率	216w
控温精度	±1 , 内、外传感器 自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	250ml水7—12分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	250ml
外形尺寸	260*155*155mm
包装尺寸	310*205*205mm
重量	2500g ± 50g
工作时间	连续

500ml zncI-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速 , 数字显示转速
电机功率	电机8w , dc14v
加热功率	230w
控温精度	±1 , 内、外传感器 自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	500ml水7—12分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆

保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	500ml
外形尺寸	260*155*155mm
包装尺寸	310*205*205mm
重量	2600g ± 50g
工作时间	连续

1000ml znci-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速 , 数字显示转速
电机功率	电机8w , dc14v
加热功率	530w
控温精度	± 1 , 内、外传感器 自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	1000ml水7—12分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维 , 可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	1000ml
外形尺寸	325*215*175mm
包装尺寸	375*265*225mm
重量	2800g ± 100g
工作时间	连续

2000ml znci-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速 , 数字显示转速
电机功率	电机40w , dc40v
加热功率	650w
控温精度	± 1 , 内、外传感器 自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	2000ml水10—15分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维 , 可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	2000ml
外形尺寸	430*270*305mm
包装尺寸	480*320*355mm
重量	3000g ± 100g
工作时间	连续

3000ml znci-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220 , 50hz
----	--------------

调速范围	0-2000转/分,无极调速，数字显示转速
电机功率	电机40w，dc40v
加热功率	730w
控温精度	±1，内、外传感器自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	3000ml水10—15分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	3000ml
外形尺寸	430*270*305mm
包装尺寸	480*320*355mm
重量	3200g ± 100g
工作时间	连续

5000ml znci-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220，50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速，数字显示转速
电机功率	电机40w，dc40v
加热功率	1100w
控温精度	±1，内、外传感器自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	5000ml水15—20分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	5000ml
外形尺寸	500*330*305mm
包装尺寸	550*380*355mm
重量	3500g ± 200g
工作时间	连续

10000ml znci-ts智能数显磁力(电热套)搅拌器 技术参数：

电源	~ 220，50hz
调速范围	0-2000转/分,无极调速，数字显示转速
电机功率	电机40w，dc40v
加热功率	2100w
控温精度	±1，内、外传感器自整定功能
加热温度	表面温度最高360
沸腾	10000ml水20—25分钟
炉丝	cr20ni80
绝缘层	无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数	相对湿度 35%时 500兆
保温层	独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量	10000ml

外形尺寸	500*330*305mm
包装尺寸	550*380*355mm
重量	4500g ± 300g
工作时间	连续