

## 专业安装边坡主动网 主动防护网网单价

产品名称	专业安装边坡主动网 主动防护网网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	型号:gps2 网型:do/08/300 尺寸:4*4米
公司地址	河北省衡水市安平縣西兩洼鄉前鋪村村東50米處 ( 注册地址 )
联系电话	15103287535

## 产品详情

专业安装边坡主动网+++2防护面积大，价格更优惠+++ 主动防护网是用于将山体危石防护的一个作用，型号有gps1型主动防护网、gps2型主动防护网，单价18元/平米左右，建泰丝网有大量主动山体防护网现货，10000平米以内当天安排发货，联系人辛经理，欢迎来电咨询！

工地上的应用也是一道安全屏障，可以起到警示作用。1.安装边坡防护网前要清理山坡上的碎石、杂物等，清理工作非常重要，可以保证工作的顺利进展。2.对于山体比较怪异的我们需要削坡。安装，而且能够很大程度上的保证边坡防护网的牢固程度。3.安装边坡防护网锚杆是必不可少的，锚杆的安装步骤选择根基比较牢固的地方钻孔，空的深度根据工程需要来定，根据锚杆的尺寸来定，比锚杆的长度长出8mm左右，孔的直径不小于45毫米，空的大小直接决定了锚杆的牢固程度。钻后孔需要安装锚杆并注浆，一般采用好的水泥和沙石，泥的比例是1.1左右。4.接下来我们要安装支撑绳，将支撑绳固定在锚杆上拉紧，力不宜太大也不宜太小，这完全需要经验来控制。

### 专业安装边坡主动网 格栅网安装

从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.5mm铁丝进行扎结，当坡度小于45°时，扎节点间距不得大于2m，当坡度大于45°时，扎节点间距不得大于1m（有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下）；

从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为 8mm钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m（或27 m）的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。格栅底部应沿斜坡向上敷设0.5 m左右，并为使下支撑绳与地面间不留缝隙，用一些石块将格栅底部压住；

钢丝格栅编制用钢丝应符合GB/T343-1994的规定，热镀锌等级不低于AB级，其中高强度钢丝格栅亦可采用质量不低于150g/m<sup>2</sup>镀铝合金镀层处理。

专业安装边坡主动网 安平建泰丝网专业生产SNS柔性边坡防护网，被动边坡防护网，主动边坡防护网，多年生产经验，各种规格型号齐全，质量过硬，有严格的保证期，负责生产销售安装一条龙服务，期待与新老客户建立长期的互惠互利的合作关系，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！