

# 消防水池通气帽 源益管道 水池通气帽

产品名称	消防水池通气帽 源益管道 水池通气帽
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

## 产品详情

罩型通气帽高度如何选择，不同的地区对于高度的要求也是不一样的，下面看一下这个高度尺寸的选择

- 1、通气管设计气体流速为5m/s，消防水池通气帽，过滤（网、布）层气体平均流速为0.75m/s，滤网布安装时应采用同等材料进行缝合，内罩可用无毒非金属材料制作；
- 2、通气管按覆土层厚度（H3）0.0m、0.5m、1.0m三种设计，0.0m适用于南方地区，0.5m适用于中部地区，1.0适用于寒冷地区。
- 3、焊接后的除锈、防腐要求根据客户设计要求制作。
- 4、有条件地区通风帽可根据设计要求采用玻璃钢或不锈钢材料制作，以达到更好的防腐并延长使用寿命。

Z-200、H3=0高度890、H3=500高度1380、H3=1000高度1890

Z-300、H3=0高度1000、H3=500高度1500、H3=1000高度2000

Z-400、H3=0高度1120、H3=500高度1620、H3=1000高度2120

Z-600、H3=0高度1450、H3=500高度1950、H3=1000高度2450

伞形通气帽产品适用于厂、火力发电厂、锅炉行业、石油化工企业系列产品。疏水罐，疏水收集器，疏水管用多级节流装置，弯管型通气管，灌顶用伞形通气帽管式疏水收集器，水池通气帽，锅炉排气管用疏水盘，给水泵入口滤网，给水泵入口滤网抽出式，给水泵入口滤网立式，凝结水泵入口滤网，给水泵再循环多级节流装置，节流孔板，单级节流孔板，多级节流孔板，限流孔板，高温节流杆，单级节流杆，万向接头，水流指示器，丝扣水流指示器，螺纹水流指示器，法兰水流指示器，三向位移指示器，双

向位移指示器，排水漏斗，方形排水漏斗，圆形排水漏斗，带盖排水漏斗，蓄水池通气帽，蠕胀测点，自动对心蠕胀测点，蒸汽管道自动对心蠕胀测点，流量测量装置，LCP流量测量装置，阀门传动装置，管式阀门传动装置，铸式阀门传动装置，消防水池通气帽图片，手轮阀门传动装置，链轮阀门传动装置，简易接长阀门阀杆传动装置，电动接长阀门传动装置。

## 02S403罩型通气帽设置要求

罩型通气帽大家可能都了解了它的执行标准是02S403 在标准中有好几种高度可以进行选择，H3=0 H3=500 H3=1000 通常的就是这3种高度了，如果高度有变化的话我们可以自由选择一下，罩型通气帽我们可以选择按照客户的要求进行高度的选择，如果客户是买来产品再卖给其他客户的但是又不知道高度怎么办呢，别担心，高度也可以根据地区的不同高度的选择也不一样的

每次订购罩型通气帽都需要到网上搜索一下，网上搜索出那么多的结果，都不知道哪个是真的，当你点开这个连接的时候说明你来对地方了，在这里就是罩型通气帽的生产厂家，公司有大量的技术人员来设计这款产品，我们这里可以按照客户的要求定做，不一定要按照标准做的，每个工程使用是不一样的，罩型通气帽从设计到生产我们都是一手完成的，不用担心会有贸易加入

消防水池通气帽-源益管道(在线咨询)-水池通气帽由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司 ( hbyygs.tz1288.com ) 是从事“金属软管,补偿器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐凤。