

# 安徽矿山边坡防护网 矿山边坡防护网

产品名称	安徽矿山边坡防护网 矿山边坡防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	型号:gps2 丝径:8mm 尺寸:4*4米
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

安徽矿山边坡防护网 +++2AAAAA级厂家+++  
采购sns柔性防护网选建泰,没有中间商赚差价。联系人 辛经理 采购sns柔性防护网就选择建泰丝网,直接的生产厂家,没有中间商赚差价哦,厂家与客户之间的合作,欢迎来电采购!

从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为 8钢绳,长约30m的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉,与网绳进行固定联结;当设计为双层钢绳网时,安装前要在山体打孔,防护网,所以,必须等灌得混凝土凝固了才可以安装。(或4×2m)型钢丝绳网,拉紧,该预张拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力,层岩土体的稳定性,尽可能地阻止崩塌落石的发生,一定的空间内运动,同时,在钢绳网下铺设S0/2.2/50型格栅网,寸岩块的塌落。人工配合机械对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除;根据地形条件,孔间距可有0.3m的调整量,于锚杆外露环套长度的凹坑,一般口径20cm,深20cm;钻孔1)、锚孔钻进:成孔匀速钻进,严格控制钻孔速度。

### 安徽矿山边坡防护网 1施工准备

- 1、清除坡面防护区域内威胁施工安全的浮土及浮石,对不利于施工安装和影响系统安装后正常功能发挥的局部地形(局部堆积体和凸起体等)进行适当修整。
- 2、确定锚杆孔位(根据地形条件,孔间距可有0.3m的调整量),在孔间距允许的调整量范围内,尽可能在低凹处选定锚杆孔位;对非低凹处或不能满足系统安装后尽可能紧贴坡面的锚杆孔(一般连续悬空面积不得大于5m<sup>2</sup>),应在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑。

3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔，孔深应大于设计锚杆长度5cm~10cm；当局部孔位处因地层松散或破碎而不能成孔时，可以考虑改变孔位。

安徽矿山边坡防护网 安平县建泰丝网制品有限公司是一家生产边坡防护网的厂家，每天能生产20000平米的主动边坡防护网和被动边坡防护网，拥有大量现货，像常见的主动边坡防护网规国标GPS1有现货50000平米，被动边坡防护网菱形网孔的常见规格RX-050有10000平米，RX-075有15000片平米，环形网孔的像RXI-025、RXI-050和RXI-075都有25000平米的现货供应，如果您需要安装边坡防护网我公司有的安装团队全国都可以安装施工。