

贤丰机电 工业风扇大尺寸 工业风扇

产品名称	贤丰机电 工业风扇大尺寸 工业风扇
公司名称	浙江贤丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市温岭太平街道南泉路60号
联系电话	15888682856

产品详情

厂房通风降温方法大全，赶走炎热，迎来凉爽

措施：安装环保空调

根据各地区气候环境以及温湿度的差异性，安装环保空调降温方案是效果比较好的，不管是从投资成本和使用成本考虑，它的表现都非常出色。在南方广东地区安装澳蓝环保空调设备的降温果可以达到5-12度，北方地区降温效果更加显著可达10-15度左右，它还有一个优点就是，吹出的凉风100%全新风，增加空气含氧量70%以上，一次性解决多种车间环境问题，一台18000风量的AZL18-ZX31B型环保空调每小时耗电量为一度电，解决传统空调设备电耗太高的问题。3.1环保空调安装方法和步骤1、要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。

- 2、电源供给应装有空气开头，电源直接供至室外主机。
- 3、详情安装方法请参考安装资料或由厂家提供专业安装意见。
- 4、风管设计尽可能的短一些，采取直线送风效果好，达到小风阻和低噪音的要求。减少风口数量，使每个出风口风量分配均匀
- 5、管道的弧度半径大于管道直径的2倍
- 6、主管道风速应设计在9 ~ 15m/s范围之内
- 7、使水源压力长期处于开启状态，并要有大于1.2Kgf/平方厘米的水压。
- 8、尽量安装于送风方向与自然风方向相同的地点，以增强送风效果。
- 9、环保空调佳的安装位置是排风机相反的位置，以避免形成空气短路压力损失。

10、环保空调位置，要确保其结构能支撑整个机体及送风管道的重量。若条件许可可采用穿屋顶安装，工业风扇，以提高环保空调机的维护性和安装安全性。

11、若采用挂墙安装方式，则应仔细检查安装墙体是否能承受环保空调机的运行负荷，必要时安装支架应采用穿墙螺丝进行加固。

12、注意遮挡直接的阳光照射，工业风扇排名，以避免制冷量的流失，从而影响节能环保空调机的整体效果。

工业大风扇安装条件

1.建筑结构：H型钢、工字钢、砖混方梁、球柱结构等；

2.建筑总高度不低于4.5米；

3.扇叶距离障碍物安全距离不低于0.2米；

4.输入电源：380V/220V均可。

为了让大型工业风扇运转，叶片和天花板之间需要大约10到12英寸的距离，这样空气就可以自由地在叶片周围流动，而不会在叶片和天花板之间来回弹跳。如果你的天花板低于8英寸，或者有其他限制(比如双层床)，那么你应该只使用大型工业风扇，这样可以防止你安装一个的风扇，它会下降几英寸。为了达到更高的天花板，工业风扇大尺寸，建议使用更长的下杆，以便将大型工业吊扇叶片从地板上拉到8或9英尺，这样你就能感觉到空气的流动。

一、仓储行业：秋冬季节仓库内自然不会高温，尤其是冬季由于一直暖气的缘故，仓库内相对较为容易潮湿。我们都知道仓库内的空气一般是不流通的，在潮湿且空气又不流通的环境中，货品是很容易潮湿霉变的。为了能够很好的防止货物霉变，就需要解决仓库的空气流通难题。使用工业大吊扇就成了秋冬季节解决仓库空气流通的利器。参考：仓库除潮降温应用方案

二、公共建筑：工业大风扇适用于商场、体育馆、车站、机场等大型公共建筑。

该场所工业大风扇作用：工业吊扇不仅能够大面积的通风降温，而且所带来的舒适度更是其他壁挂小风扇所不能比拟的。在工业吊扇下面，在动车、火车站、车站候车室等车的人们将会感受到来自四面八方的立体送风，从而覆盖整个身体部分，使汗液蒸发面达到极大，从而形成酷似大自然的微风系统，不仅省电节能，工业风扇订制，而且降温快、面积大、覆盖广。是动车站、火车站、车站候车室降温通风理想的解决方案。

三、户外人员密集地：如城建施工场所。

该场所工业大风扇作用：工业吊扇可给户外工作人员提供较凉爽的作业环境，如户外餐饮场所场所，可给消费者带来很好用餐体验。它可以将大量的气流推向地面，在地面上水平形成一定程度的气流，这有助于整个空气流通;这有利于的地面覆盖和空气三维流通。

贤丰机电(图)-工业风扇大尺寸-工业风扇由浙江贤丰机电设备有限公司提供。浙江贤丰机电设备有限公司(www.wxlfjd.com)是从事“大型吊扇，工业吊扇，通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务

”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈峰。