

公共卫生间隔断 福美嘉 宜昌卫生间隔断

产品名称	公共卫生间隔断 福美嘉 宜昌卫生间隔断
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

卫生间防水：卫生间防水建筑用料及做法：一、浇筑钢筋混凝土楼板。二、1：3水泥砂浆找坡层，宜昌卫生间隔断，薄处20mm厚，坡向地漏，一次抹平。三、防水博士通用型K11防水涂料与柔韧型相结合。四、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层。二、工艺流程基层处理、清理 做找平层 结合层 细部附加层 防水层 蓄水试验 保护层施工 二次蓄水试验。1 .

应对厨房、卫生间的标高复核正确，特别注意地漏的标高位置正确。2 . 对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查，墙洞要密实合格，找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。3 .

阴阳角应作成圆弧形，并顺直、平光。4 . 找平层施工：基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的，用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。5 .

找平层干燥后方可进行防水层施工，施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。6 . 防水层完成后，要进行成品保护，不得商人走动。经检验确认后合格后，方可办理隐蔽工程验收签证后，方可进行下道工序施工。7 . 防水施工完毕后，进行蓄水试验，经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。

不锈钢：卫生间隔断配件主要是根据材质来选购，金属卫生间隔断，目前市场上的卫生间隔断配件有以下几种材质，201不锈钢、202不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、塑料PP、尼龙、铝合金。由于卫生间为潮湿地带，因此在选择配件时候一定要考虑到它的防腐性能以及生锈率。若配件表面的抗腐蚀能力不够，很容易产生锈斑、不仅影响效果，同时也会很容易损坏。304材质、316材质的不锈钢和锌合金在抗腐蚀方面比铝合金和202不锈钢要好得多，当然这类材质的卫生间隔断配件材料在价格上面也会比一般的材料贵一倍多。抗倍特板材做为一类木质化学纤维与热固环氧树脂历经高压聚合物而成的高强度板材，选用独特技术性而产生的一体化花上色，脲醛树脂胶合板就其表面色质层，可考虑多种多样花型选择、单双面或两面的装饰设计要求。抗倍特板材装修隔断板具备防水防水、耐刮、耐磨损、抗碰撞等出色作用。非常是耐碰撞及含水率特点主要表现出色，是当代卫生间隔断的优选材料。抗倍特板材装修隔断板可依据不同要求、不同应用自然环境灵便选择，卫生间隔断价格，对于堵塞卫生间装修隔断，版块使用率一百%。抗倍特板材装修隔断板可出示四百多种色调、多种多样金属表面处理。除开表层的磨砂皮外，更有突显亮丽的漆料面、呈现细致皮革制品原理的软皮纹、金属光泽的金属拉丝磨砂皮。环境卫生级装修隔断为应用经常的场地，卫生间隔断清理维护保养更为简易，商品寿命更长。因此选择抗倍特板材做为卫生间隔断材料是较为普遍的，它的目标消费群体都是较为普遍的。公共卫生间隔断-福美嘉(在线咨询)-宜昌卫生间隔断由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。“卫生间隔断”就选武汉福美嘉装饰材料有

限公司（www.whfmjzs.com），公司位于：湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层，多年来，福美嘉坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福美嘉期待成为您的长期合作伙伴！