

# 金属卫生间隔断 湖北卫生间隔断 福美嘉

产品名称	金属卫生间隔断 湖北卫生间隔断 福美嘉
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

## 产品详情

卫生间隔断安装：

- 1、 不要用下滑道，因为滑道里面经过常期的使用，不易清理，还会积水。
- 2、 要先铺设地砖及墙砖，再按实际尺寸定做卫生间高隔间，需要注意的是墙面上下的误差问题，公共卫生间隔断，要按现场实际的尺寸才可定做高隔间。
- 3、 如果没有门框，要安装挡水的门档，可选专门安装门槛石，要高出地面1.5厘米-2厘米。安装卫生间高隔间时，公共卫生间隔断价格，工艺需要更加精细，金属卫生间隔断，如果卫生间的高隔间，如果卫生间高隔间安装不得当，就会导致卫生间的排水系统不畅通等一些严重遗留问题。人们对住宅装修的要求也明显提高。

隔断五金件的选购包括以下两点内容：卫生间隔断五金件详细介绍

1. 支撑点脚：可夹板厚度12mm（抗倍特板）和18mm（防潮板）；可调整高度为100mm-130mm；可定加工成夹任意厚度板材夹口、更高或更低安装高度；可选择采用316L不锈钢原材料生产。
2. 门锁：旋转式锁把，更易于使用且不受板材变形影响；带紧急开门开关；带有/无人指示牌；内侧旋转式锁把，每90度有定位；指示盘直径为55mm。
3. 拉手：直径为38mm；可选择单面安装也可选择里外对穿安装；可选择采用316L不锈钢原材料生产。
4. 角码：厚度3mm；沉头螺丝均经过仔细打磨抛光，更和谐美观。
5. 合页：采用自攻螺丝安装，适用于内开门；内有尼龙升降面实现自动回关，并可调整关门角度，内有48个角度可以调整，每次调整7.5度；分左右，以内开门方式区分。

6. 吊杆：可夹板厚度12mm（抗倍特板）和18mm（防潮板）；可定加工成夹任意厚度板材夹口、更高或更低安装高度；可选择采用316L不锈钢原材料生产；不锈钢拉杆圆管直径为32mm。

## 公共卫生间的装修隔断原材料选购注意事项

### 1, 通常商品挑选

可是，在挑选时要挑选品牌，你应应用通用性的商品，以保证特殊商品资格证书，防止选购几种商品。

### 2, 设计风格相同

在色调和图案设计，系统分区的状况下，你必须的装饰设计设计风格调节，许多人喜爱很晶莹剔透隔断玻璃门，装饰物，但大量的某些传统式的不全透明的面料装修隔断来应用。

### 3, 原材料品质归类

在挑选期内，湖北卫生间隔断，公共卫生间的装修隔断原材料是十分好看，表层喷摇杆由铝合金型材做成的，通常是优良的夹层玻璃细心看很深，或腐决不能忽略的系统分区的不锈钢的滚动轴承，软性由于所述难题是不是，假如非常容易应用，重量较轻，必须查验是不是这类应用不锈钢板螺丝。

金属卫生间隔断-湖北卫生间隔断-福美嘉(查看)由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。“卫生间隔断”就选武汉福美嘉装饰材料有限公司（[www.whfmjzs.com](http://www.whfmjzs.com)），公司位于：湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层，多年来，福美嘉坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。福美嘉期待成为您的长期合作伙伴！