

户外684芯光缆交接箱普纬达打造

产品名称	户外684芯光缆交接箱普纬达打造
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-40 ~ +60 齐全:40 时小于95% 慈溪市:70 ~ 106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

户外684芯光缆交接箱普纬达打造.外观设计产品的名称:光交箱。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于通信系统、户外684芯光缆交接箱普纬达打造电力系统、交通控制系统及有线电视系统用通信网络中的主干光缆与配线光缆的连接、户外684芯光缆交接箱普纬达打造配及调度。3.外观设计的设计要点:1)设计要点在于产品的形状及表面的凹凸纹理;2)本外观设计产品的底面为不常见,省略仰视图;左视图与右视图完全相同,省略右视图,主视图与后视图完全相同,省略后视图。4.能表明设计要点的图片:立体图。

普纬达通信售后服务

一、产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。

二、若运输过程出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络

人的，本公司无偿提供换货服务。

三、若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。

四、若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、以上服务终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司

1交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

2箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

3采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

4可采用FC、SC、ST型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

5光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。6箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，

该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

7在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

8箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

9机架有良好的接地系统，机内塑料件采用阻燃材料。

根尾纤时可在12芯一束中挑选。因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件，一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料（2011）22号 [无锡](#)电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。

现所发更新资料与原发资料的调整地方为：（1）将中国电信标准的新光交与OCC要求进行统一，288芯及576芯每面均调整为28个托盘位和28个光分插槽位。其中对576芯光交在一级分光使用时增加了上部、中部2个双面过纤通道，局部少量用户双面间可跳纤（应严控）有利于光口的充分利用。（2）对288芯和576芯光交在一级分光使用时取消了光分插槽上部的理纤板，其目的是保证中间走纤通道的宽度，上联纤不需走箱体侧面联到光分端口（仍走中间通道），只需移动左安装导轨20mm（144芯移动下安装导轨20mm）即可。厂家一次提供的熔接、存储一体化托盘（盘好纤）经相关人员评审通过后方能供货或收货，尾纤长度要求改为定长1.8米。厂家可根据要求生产，要求是对原光交设计方案的优化，其他电信分公司也不会有异议。288芯和576芯各面为26光分插槽和26托盘位的光交，无锡自现在起将不再使用，如仍有存货需做调换处理。