

# 自耦减压起动柜 皆利 自耦

产品名称	自耦减压起动柜 皆利 自耦
公司名称	山西汾西重工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:皆利 型号:自耦 结构形式:柜式
公司地址	太原市和平北路 1 3 1 号
联系电话	0351-2879220 13734039698

## 产品详情

品牌 皆利 型号 自耦  
结构形式 柜式

概述xj01系列自耦减压起动柜用于交流50赫兹、电压380伏、容量300千瓦及以下的三相鼠笼型电动机，作不频繁降压起动用，利用自耦变压器降压起动，以减少电动机起动电流对输电网络的影响。电动机起动时，起动电流不超过额定电流的3~4倍，其最长起动时间为2分钟（包括一次或连续数次起动时间的总和）。若连续起动时间总和已达2分钟，则起动后的冷却时间应不小于4小时才能再次起动。本产品不适宜在频繁操作条件下使用，起动器具有过负荷及失压保护。 结构简介xj01系列自耦减压起动柜为柜式防护结构，由自耦变压器、交流接触器、热继电器、时间继电器等元件组成。对于75千瓦及以下的产品系采用自动控制方式。80千瓦及以上的产品有手动及自动两种控制方式，由转换开关进行切换。时间继电器为可调式，在5~120秒钟之内，可以自由调节控制起动时间，自耦变压器线圈备有额定电压65%（有的厂家为60%）及80%两组抽头，出厂时接在线圈的65%（60%）抽头上，如用户需要较大的起动转矩，可以接在线圈的80%抽头上。 使用说明在安装完毕使用之前：必须按接线原理图复核接线是否有误，按电动机实际起动时间的要求、调整时间继电器的动作时间，按电动机的工作电流，调整热继电器的整定电流，然后进行动作试验。