

1立方电铲车移动卷筒拖曳电缆3*18+1*10

产品名称	1立方电铲车移动卷筒拖曳电缆3*18+1*10
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:栗腾 型号:LTFEXE-902 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

1立方电铲车移动卷筒拖曳电缆3*18+1*10

电铲车全称：电动铲运机，此电缆我们称电动铲运机电缆，电动铲运机电缆多用于井下，随着设备的移动电缆会受到不同程度的磨损，拉扯，磨损多是与地面接触造成的损耗，对电缆的外护套耐磨强度非常高。铲运机在工作期间，会进行前进，平移或回收，电缆会在这一过程中受到拉力，扭转力。

电动铲运机电缆如何选择

电缆的主要性：因为采矿作业设计生产一款新型电动铲运机电缆设计合理基于面对并解决铲运机电缆在作业过程中,由于收放频繁,反复受到拉、弯、扭而造成绝缘层开裂或内部芯线断路,在粗糙路面上受到磨损,与岩石或其它尖硬物体发生撞击或受到冲砸、挤压以及车辆碾压而引起绝缘层破坏,以致很容易造成电缆对地漏电、相间短路或断相,严重威胁人身及设备安全等问题。满足其恶劣复杂的工况环境，保障移动供电更安全。比单层护套橡胶电缆的使用寿命均高出3~5倍。

栗腾电缆优势

因使用环境较为恶劣电缆多用于频繁移动收放缆卷筒中

- 1.采用独特双护套结构设计,护套间编织防弹丝抗拉纤维，有效避免电缆在使用过程中出现打扭、鼓包、变形；
- 2.采用进口PUR聚氨酯材料，高强度,耐低温,高耐磨性，有效保护电缆不受外力碾压、拖拽的影响，大大延长了电缆使用寿命；

3.可根据客户实际使用工况，设计定制产品，交货周期短，发货速度快；

4.专业的技术师团队、质检团，售后团队；质量保证、售后无忧；

参数表

物料编码	芯数及截面积	近似重量	近似外径	近似拉力
		Kg/m	mm	N
LTFLEX902-1	3x35	1.85	32.2	2625
LTFLEX902-2	3x50	2.53	37.6	3750
LTFLEX902-3	3x70	3.30	42.1	5250
LTFLEX902-4	4x16	13.0	27.4	1600
LTFLEX902-5	4x25	1.76	31.0	2500
LTFLEX902-6	4x35	2.33	35.5	3500
LTFLEX902-7	4x50	3.19	41.3	5000
LTFLEX902-8	4x70	3.36	7000	
LTFLEX902-9	3x16+1x10	1.26		
LTFLEX902-10	3x20+1x10	1.45	29.3	1750
LTFLEX902-11	3x25+1x16	1.70		
LTFLEX902-12	3x35+1x16	2.21		
LTFLEX902-13	3x50+1x25	3.02		
LTFLEX902-14	3x70+1x35	3.94	46.3	

技术参数

额定电压:U/U 0.6/1kV

测试电压:3500V/5min

弯曲半径:

固定敷设:5 x D(电缆外径)

移动安装:10 x D(电缆外径)

拉力:25N/mm²

移动速度:180m/min

使用温度

固定敷设:- 40 ° C至+90 ° C

移动安装:-30 ° C至+90 ° C

阻燃性:符合IEC60332-1

型号 : LTFLEX-902

包装 : 木盘

质保12个月

若:供1立方/2立方/3立方/4立方/6立方电动铲运机电缆，需重新定义