

# 地面起砂修补料施工流程 地面起砂修补料 固霸地坪技术指导

产品名称	地面起砂修补料施工流程 地面起砂修补料 固霸地坪技术指导
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

## 产品详情

道路修补砂浆（普通型）1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。

3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

订购\*\*\*：;产品特点1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

产品用途1、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及\*\*\*后的修复。

2、用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理。

3、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。

4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。

5、用于耐酸砖粘贴。

道路修补材料起砂起鼓修补料专门根据老地面和强度不够造成的病害地面进行翻新 施工条件：

1、温度需在5度以上，雨雪天不能施工。2、施工人员具备一定水泥混凝土的施工经验。施工机械：砂浆搅拌机或手动的搅拌工具（手电钻改装），高压水冲洗设备，底面清扫工具、海绵或拖布（吸干多余水分用），铁质的搅拌桶两个以上，抹子若干个。材料调配：1、先把水倒入容器内在放入道路修补料，将材料与水混合搅拌，加水量在15%（一般情况搅拌好基本是有一点点流动性的，客户可根据病害情

况调整加水量)。搅拌时须充分搅拌均匀，观察无干粉和气泡即可。2、搅拌均匀后应让材料静止1分钟后表面无明水，再重新搅拌一下就可以直接倒在作业面进行涂抹了。根据作业面和施工进度，每次搅拌的料应尽快用完，地面起砂修补料，以防凝固，搅拌的料不应超过半小时。施工及时机：待修补面充分润透，表面湿润但无明水，如果坑洼部位有积水，地面起砂修补料施工流程，用海绵或干布将积水吸干后再施工，如果有积水会破坏材料的含水量从而影响强度；如果有出现表面过干现象，用淋洒的方式再重新湿润；作业面保持合适的干湿度有助于粘接和便于施工。水泥路面表层罩面加强型适用于以下施工范围：水泥路面低温高寒地区路面、桥面起砂、起皮。正在使用的高速桥梁面层破损，快速抢修处置，处置后效果，长期稳定，不影响交通。路面的正常养护及结构层的更换。产品特点：与原始层的其他断面结合。快速施工，无需长时间，地面起砂修补料施工队伍，为工程整体施工节约时间及物料成本，可为您节约80%的施工时间，地面起砂修补料生产厂家，60%的人工成本。高度抗折，无收缩，耐久性能好。适合长期低温高寒地带使用。本方案针对机场、国道、省道、高速公路、收费站、超限站、工厂、水利设施、码头、港口等水泥混凝土路面（地面）出现的断板、断角、裂缝、啃边、坑洞等病害的修复。工具：电源、电风镐、切割机、高压水（洗车机）、吹风机、震动棒、搅拌机、铁锹、水桶、扫把、拖布、泥抹。地面起砂修补料施工流程-地面起砂修补料-固霸地坪技术指导由山东固霸地坪工程有限公司提供。山东固霸地坪工程有限公司（[www.sdguba.com](http://www.sdguba.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。固霸地坪——您可信赖的朋友，公司地址：山东省东营市广饶县经济开发区，联系人：王经理。