

全自动开口闪点测定器

产品名称	全自动开口闪点测定器
公司名称	上海亿器智能科技有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区书院镇丽正路1628号
联系电话	+8617721023484 17721023484

产品详情

仪器介绍： 本仪器严格按照GB/T3536-2008、ASTM D92、ISO2592设计制造，适用于除燃料油（燃料油1测定）以外的克利夫兰开口杯闪点和燃点高于79 的石油产品。性能简述： 本仪器吸取国内外同类产品的独特设计理念和制造工艺，采用高性能微机CPU控制，集液晶显示、软件操作、闪点自动检测、打印为一体，同时又人性化的设计自动灭火、自动诊断、自动故障保护、试验结束自动冷却等功能，符合国际以及官方法规的要求。双核CPU微机控制，石油产品全范围自动化；程序升温，自动检测闪点、燃点动态和步骤一目了然；强大的PV flash point (open) test 8.0测试软件鼎力支持仪器的运行；温度、大气压力技术阐述：满足标准：GB/T3536-2008、ASTM D92、ISO2592；检测方式：全自动检测、分析试样结果；操作模式（电子点火和气源点火，也可任意选择单一模式）；仪器结构：根据用户设置选择工作方式和实验室、自动点火和自动捕捉闪点和燃点，自动灭火保护、自动诊断、自动故障保护、自动打印测试结果；检测软件：PV flash point (open) test 8.0；控制模块：双核CPU，高性能微机控制；测量范围：室温~400℃；精度：0.1度 闪点检测器：PULL开口闪点专用检测器；冷却方式：强风冷式；显示方式：4.0大屏幕液晶操作；打印方式：高性能热敏打印 大气压检测：自动大气压力检测和校准；电源：AC220 ± 20v 50 ± 5Hz；使用环境：常规实验室，湿度：70%以下，温度：低于被测样品温度即可 尺寸：310*395*303mm

服务领域的：油液颗粒度分析仪，油液粒子计数器，颗粒度计数器，油液颗粒度分析仪，粘度分析仪，溶解氧，电导率，开口闪点，凝点，馏程，密度，残炭，铜片腐蚀，倾点，运动粘度，实际胶质，水分，银片腐蚀，雷德法硫含量测定仪（管式炉法），机械杂质（重量法），氧化安定性（诱导期法），旋转氧弹法，抗乳化性，蒸发残渣，乳化值，灰分，泡沫倾向性，沸点，冰点，锥入度，针入度，滴点，水解安定性，密封适应性指数，热氧化安定性，铅含量，色度，抗氨性能，光安定性，熔点（冷却曲线），沉淀物，空气释放值，曲轴箱模拟，万次剪切试，酸值、酸度、碱性，平衡回流沸点，钢网分油（静态法），减压馏程，石油仪器，实验室设施。