

单模光纤跳线/多模光纤跳线

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 单模光纤跳线/多模光纤跳线 |
| 公司名称 | 厦门欧意莱进出口有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:单模光纤跳线/多模光纤跳线 型号:FC/SC/ST |
| 公司地址 | 厦门市思明区嘉禾路香江花园2号楼36D单元 |
| 联系电话 | 0086 592 5239680 15359271680 |

产品详情

品牌 单模光纤跳线/多模光纤跳型号 FC/SC/ST
线

产品名称：单模光纤跳线/多模光纤跳线(关注指数：256)

光纤连接器(又称跳线)是指光线两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接；一端装有插头则称为尾纤。单模光纤连接器接头连接类型有fc、sc、st，端面接触方式有pc、upc、apc型。两端连接器类型或接触面不同的跳线，称为单模转接跳线。慧锦公司采用先进技术和设备，进行规模化生

产，产品性能优良
，质量稳定可靠。

性能指标

| 产品类型 | fc/pc | fc/upc | fc/apc | sc/pc | sc/upc | sc/apc | st/pc | st |
|------------|-------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----|
| 插入损耗(db) | 0.20 | | | | | | | |
| 最大插入损耗(db) | 0.30 | | | | | | | |
| 重复性(db) | 0.10 | | | | | | | |
| 互换性(db) | 0.20 | | | | | | | |
| 回波损耗(db) | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | |
| 光纤类型 | corning smf-28tm,9/125um | | | | | | | |
| 工作温度(°c) | -40 ~ +80 | | | | | | | |
| 储存温度(°c) | -40 ~ +85 | | | | | | | |
| 插拨次数 | >1000 | | | | | | | |
| 采用标准 | bellcore ta-nwt-001221/001209 | | | | | | | |

可靠性试验条件

| 试验项目 | 试验条件 |
|------|---|
| 温湿老化 | 温度85 ° c,85%相对湿度, 14天 |
| 温度循环 | 温度-40 ° c ~ +75 ° c,10%-80%相对湿度, 4 2个循环, 14天 |
| 浸水 | 温度43 ° c, ph5.5, 7天 |
| 振动 | 振幅1.52mm,频率10hz ~ 55hz, x、y、z三个方向各2小时 |
| 负载弯曲 | 0.454kg负载100周期(加套) |
| 负载扭转 | 0.454kg负载10周期(加套) |
| 抗张力 | 0.23kg拉力(裸纤), 1.0kg(加套) |
| 冲击 | 1.8m高, 三个方向, 8次/方向 |
| 参考标准 | bellcore ta-nwt-001209 |