

南京吉隆KL-300T光纤熔接机

产品名称	南京吉隆KL-300T光纤熔接机
公司名称	厦门欧意莱进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京吉隆KL-300T光纤熔接机 型号:KL-300T
公司地址	厦门市思明区嘉禾路香江花园2号楼36D单元
联系电话	0086 592 5239680 15359271680

产品详情

品牌	南京吉隆KL-300T光纤熔接机	型号	KL-300T
测量范围	SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)光纤、NZDS(非零色散位移,即G.655光纤)	测量精度	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)

产品名称：南京吉隆kl-300t光纤熔接机

产品名称：kl-300t光纤熔接机
产品类别：光纤熔接机

产品简介：

纯数字式熔接机,具有自动调焦功能x轴和y轴独立显示,或同时显示x/y轴,全面检测切割端面质量先进的纤芯对准功能(pas方式),全自动体积小,重量轻,提供诸多选项功能9秒快速熔接,30秒快速加热高性能5.6英寸彩色lcd显示屏,提供清晰的数字图像显示大放大倍数,可以看到芯芯提供usb端口和vga接口深凹式防风盖,在15m/s的强风下能进行接续工作5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量

性能指标

适用光纤 sm(单模)、mm(多模),ds(色散位移)光纤,nzds(非零色散位移,即g.655光纤)

光纤切割长度 8-16mm,被覆光纤直径250 μ m , 16mm(标准)或8-16mm (选用)
被覆光纤直径100-1000 μ m

平均接续损耗 0.02db(sm)、0.01db(mm)、0.04db(ds)、0.04db(nzds)

典型接续时间 9秒 (标准sm)

典型加热时间 30秒

接续损耗存储 4000个最新接续结果

熔接程序 40组

屏幕显示 x轴和y轴独显示, 或同时显示x/y轴, 放大倍数200/400倍

尺寸/重量 150 (长) × 150 (宽) × 150 (高) / 2.5公斤

回波损耗 优于60db

工作环境 -10 ~ +50 (温度), 0 ~ 95%(湿度), 0 ~ 5000m(海拔)

存储环境 -40 ~ +80 (温度), 0 ~ 95%(湿度)

热缩套管 40或60mm和一系列微型保护管

张力测试 2n

电源 交流输入电压100v-240v 50/60hz 30w, 直流电源11-14v
25w内置锂电池、充电器和交流适配器

标准配置

主机, 光纤切割刀, 电池, 充电器, 备用电极棒, 中文手册, 携带箱, 背带。