

南京迪威普DVP-720B光纤熔接机

产品名称	南京迪威普DVP-720B光纤熔接机
公司名称	厦门欧意莱进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京迪威普DVP-720B光纤熔接机 型号:DVP-720B
公司地址	厦门市思明区嘉禾路香江花园2号楼36D单元
联系电话	0086 592 5239680 15359271680

产品详情

品牌	南京迪威普DVP-720B光纤型号 熔接机	DVP-720B
测量范围	SM(单模),MM(多模),DS(测量精度 色散位移),NZDS(非零色 散位移,即G.655),EDF(掺 铒光纤)	0.02dB(SM),0.01dB(MM) , 0.04dB(DS)

产品名称：南京迪威普dvp-720b光纤熔接机(关注指数：668)

南京迪威普光纤熔接机

主要特点三维光纤系统观测，易于观察熔接效果9秒快速熔接，40秒典型加热时间内置电池，重量轻，工程携带方便系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态光纤端面自动检测，提高熔接效率熔接损耗显示精确，误差小自动测试熔接程序，使熔接机随时适应外界环境变化5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量10ah大容量锂电池，充满电可接续和加热最少100次业内最大的存储量，可储存8000组接续结果s232接口，视频输出彩色显示、稳定、可靠数字显示屏

技术参数

适用光纤	sm(单模),mm(多模),ds(色散位移),nzds(非零色散位移,即g.655),edf(掺铒光纤)
实际平均接续损耗	0.02db(sm),0.01db(mm) , 0.04db(ds)
回波损耗	60db
张力测试	2.0n (200gf) (标准)

热缩套管	20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序	用户可根据外界环境自定义最佳熔接程序
语言显示	多种语言可选
操作环境	-25 ~ +50 (湿度), 0 ~ 95%rh (不结露), 0 ~ 5000m(海拔)
存储环境	-40 ~ +80 (湿度), 0 ~ 95%rh (不结露)
电源	交流适配器: 交流输入电压176 ~ 264v
内置电池	电压为12v,10ah,充满电后可熔接/加热最少100次
直流适配器	电压为12v,可接外置多功能电源(选件)
尺寸/重量	160 (w) × 180 (h) × 202 (d) mm/4.4kg

标准配置 · 主机 · 内置电池 · 充电器 · 备用电极 · 冷却托盘 · 操作指南
· 携带箱 · 精密光纤切割刀 · 交流适配器 · 交流电源线选购件 · 直流适配器
· 直流电源线 · 通信软件 · 数据线 · 多功能外置电源

售后服务

- 1.一年免费保修
- 2.短时间内无法修复的,可免费提供备用机器
- 3.每半年提供一次免费保养(终身制)