

南京迪威普DVP-730光纤熔接机

产品名称	南京迪威普DVP-730光纤熔接机
公司名称	厦门欧意莱进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南京迪威普DVP-730光纤熔接机 型号:DVP-730
公司地址	厦门市思明区嘉禾路香江花园2号楼36D单元
联系电话	0086 592 5239680 15359271680

产品详情

品牌	南京迪威普DVP-730光纤 型号	DVP-730
测量范围	熔接机 SM(单模),MM(多模),DS(测量精度 色散位移),NZDS(非零色 散位移,即G.655),EDF(掺 铒光纤)	0.02dB(SM),0.01dB(MM) , 0.04dB(DS) , 0.04dB(NZDS)
用途	光纤熔接	

产品名称：南京迪威普dvp-730光纤熔接机

主要特点全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机体积小，重量轻，工程携带方便系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态5英寸彩色lcd显示屏，放大光纤180-256倍可同时观测x轴、y轴、z轴光纤及纤芯 暂停功能，便于科学教研采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量10ah大容量锂电池，充满电可接续和加热最少100次业内最大的存储量，可储存8000组接续结果rs232接口，视频输出全新的光纤夹具设计，使光纤定位更精确，更方便

技术参数

适用光纤	sm(单模),mm(多模),ds(色散位移),nzds(非零色散位移,即g.655),edf(掺铒光纤)
实际平均接续损耗	0.02db(sm),0.01db(mm) , 0.04db(ds) , 0.04db(nzds)
回波损耗	. 60db
张力测试	2.0n (200gf) (标准)

热缩套管	20、40或60mm和一系列微型保护管	
熔接程序	15组用户可根据,1组用户自定义程序	
操作环境	-25 ~ +50 (湿度), 0 ~ 95%rh (不结露), 0 ~ 5000m(海拔)	
存储环境	-40 ~ +80 (湿度), 0 ~ 95%rh (不结露)	
电源	交流适配器: 交流输入电压176 ~ 264v	
内置电池	电压为12v,10ah,充满电后可熔接/加热最少100次	
直流适配器	电压为12v,可接外置多功能电源(选件)	
尺寸/重量	170 (w) × 145 (h) × 170 (d) mm/3.3kg	

标准配置 · 主机 · 内置电池 · 充电器 · 备用电极 · 冷却托盘 · 操作指南 · 携带箱
· 精密光纤切割刀 · 光纤剥皮钳

选购件 · 交流适配器 · 交流电源线 · 直流适配器 · 直流电源线 · 通信软件 · 数据线
· 多功能外置电源