

高压无缝地泵管|140高压无缝地泵管|盐山盛通高压地泵管

产品名称	高压无缝地泵管 140高压无缝地泵管 盐山盛通高压地泵管
公司名称	盐山盛通建筑机械制造有限公司
价格	260.00/条
规格参数	
公司地址	盐山县沧盐公路北侧润宏公司院内
联系电话	15832786119

产品详情

盐山盛通泵管厂混凝土泵管分类泵管计算方法地泵管按照使用范围又分为拖泵管和地泵管两种具有一定的抗压和耐磨性；耐磨泵管属于混凝土机械当中的易损件，因为在输送混凝土的过程当中，5mm地泵直管混凝土会对耐磨泵管的管壁造成很大的压力是生产建筑机械、建机配件如果选择对自己适合听地泵直管，先说一下4.25mm直缝地泵直管4.25mm直缝地泵直管，材质就是20#直缝，厚度4.25，重量40公斤左右，可以说，这种泵管是所有125的泵管中便宜，质量差的，133*4.5地泵直管45#，但是也不能小看它。4.25mm直缝地泵直管有适合他的工程，比如工程比较小，20#无缝地泵直管3米，又嫌带着旧的4.25mm直缝地泵直管去一下个工地的话，就完全可以选择4.25mm直缝地泵直管，因为他价格便宜

泵管一般分为125和150和80三种，而这两种又各有高压和低压之分。125型泵管的低压型号焊口法兰为 148，高压管焊口法兰为 157；150型的泵管的低压型号为外径是 159的管道，高压为外径是 168的管道。泵管的管头是经过特殊加工的管接头，通过焊接与管体连接，每根管道的连接则是通过精铸工艺加工而成的管卡来连接。

泵管按照使用范围又分为车泵管和地泵管两种，车泵管包括臂架管、铰链弯头、异径管及弯管，采用铸钢铸造而成，直管材质为45猛的。地泵管则为普通20#碳钢，由流体管或直缝管，加工而成。