

PBT 台湾长春 4120 强化难燃级 含有玻纤20%

产品名称	PBT 台湾长春 4120 强化难燃级 含有玻纤20%
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

台湾长春PBT,台湾长春PA66 福建漳州 江苏常熟全系列代理商,本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,价格优惠,可提供物性表、增值税、UL黄卡、SGS报告等。

PBT台湾长春系列产品：

PBT 台湾长春 4120：强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130：难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140：强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815：难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK：玻璃纤维强化 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4815-NCB：含有玻纤15%(上海灿美)

PBT 台湾长春 1100：一般级 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4115：强性难燃级 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4115-202FV：玻纤15% (上海灿美)

PBT 台湾长春 4820NCB：结晶快速，易成型

PBT 台湾长春 4830：含水量有玻纤30%，强度大

PBT 台湾长春 4830BK：玻璃纤维强化，机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB: 玻璃纤维含量30%

了解更多更全面PBT型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！

公司宗旨：以“追求，客户至上”的理念满足来自各地的客户不同需求。

欢迎广大新老客商、联系洽谈！ 上海灿美塑化有限公司
吴经理：173-1769-8208

本公司供应各种PBT品牌：基础创新塑料(美国) PBT，基础创新塑料(日本) PBT，美国杜邦 PBT，日本杜邦 PBT，日本三菱工程 PBT，日本东丽 PBT，台湾长春 PBT等，在生产方面，公司拥有自己的塑料加工厂，可根据客户的实际需求做出合理的安排，让客户以低的投入获取大的回报，从长期利益出发，不谋取暴利，均衡利益，争取互利共赢，携手共创美好未来！

台湾长春 PBT 1200介绍：

产品型号：1200

产品品牌：台湾长春

产品规格：25KG

工程塑料：PBT

台湾长春 PBT 1200简述：

聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

台湾长春 PBT 1200特性：

- a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；
- b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；
- c、耐溶剂性：无应力开裂；
- d、对水稳定性：PBT遇水易分解（高温、高湿环境下使用需谨慎）；
- e、电气性能：
绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；
介电系数：3.0-3.2；耐电弧性：120s
- f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。

台湾长春 PBT 1200工艺：

具有明显的熔点，熔点为225~235 ，是结晶型材料，结晶度可达40%。

熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对熔体流动性影响是明显

在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。

成型制品各向异性。在高温下遇水易降解。

台湾长春 PBT 1200应用领域：

电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；

汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩。

台湾长春 PBT 1200 提示:

注：销售说明：本公司长期现货供应各种塑胶原料：(通用塑料)(工程塑料)(热塑弹性体)等塑料。本公司发出货物均为原厂原包

阻燃级 台湾长春 PBT M

台湾长春PBT特性:

d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；

e、电气性能：

1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；

2、介电系数：3.0-3.2；

3、耐电弧性：120s