

# 厂家直营隧道用直径200-1500风筒布 风袋 导风筒PVC伸缩通风管

产品名称	厂家直营隧道用直径200-1500风筒布 风袋 导风筒PVC伸缩通风管
公司名称	济宁市利煤矿山设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:利煤 型号:PVC 产地:山东
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城A区
联系电话	0537-2088611 18653716831

## 产品详情

隧道用直径200风筒布 通风管 导风筒PVC伸缩通风管

1. 通风管(导风筒)以优质阻燃(PVC)塑料(尼龙/三防)布配以弹簧钢圈、耐磨新料胶条等精制而成.
2. 管口直筒或喇叭筒配带PP绳（有皮带扣及拉链等可选）可套接无限延长风管以及配套手提式轴流风机抽送风.
3. 通风管携带方便、耐高温、耐油酸且阻燃；产品环保无毒害、无异味、无粉尘、无纤维碎末。
4. 通风管管体横向无接缝、具有不漏风、耐磨、耐腐蚀、抗静电、风阻小、抗压强度大等优点；
5. 通风管规格:口径:100mm-1500mm；单根长度1m-30m米无需接头
7. 通风管每隔约1.5米装有一个吊环，可方便将风管固定在需要的位置;
8. 通风管两端可各装有一个低碳钢圈或装不锈钢法兰等多种方式连接，方便快捷；让客户使用长度不受限制。
8. 温度使用范围：-15 -80
- 9.此外有正压通风管、抗静电阻燃通风管、防爆通风管，高温管,机场风管,保温风管可供选择。

适用范围：通风管配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、机械造船工程、采矿通风设备、消防排烟等恶劣工作环境下的送风及排气、集除烟尘之用。

## 其他说明

用途：用于煤矿、隧道、井下局部扇风机进行正压通风；

风筒品种：风筒按涂覆布材料分为橡胶涂覆布正压风筒、塑料涂覆布正压风筒和橡塑涂覆布正压风筒。

## 产品包装

包装：编织袋包装，出口外贸木箱包装，可根据客户要求定制！

注1、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等，可根据需方要求制造。

2、风筒吊环、端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。

3、风筒两端加反边其长度L，为150-200mm。

济宁利煤矿山设备有限公司 联系人：王泉冰

电话：18653716831

座机：0537-2088611

地址：济宁市高新工业园区