

# 冷藏车密封条 集装箱车门密封条

产品名称	冷藏车密封条 集装箱车门密封条
公司名称	清河县浩普勒汽车零部件有限公司
价格	1.00/米
规格参数	浩普勒:000 20-40:橡胶 A:河北
公司地址	河北省邢台市清河县戈仙庄镇韩村
联系电话	15930496040 13323096350

## 产品详情

D型防撞胶条 耐腐蚀耐老化三元乙丙橡胶防撞条。(一)产品特性 容重轻,伸缩强度大,不吸水(替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保,施工简便,防渗、防漏、止水效果佳 耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。具有独立开孔气泡结构,特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布,不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体,适应自然膨胀收缩变化而变化,增强接缝密封膨胀止水效果。(二)产品的应用范围 可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。

### (三)产品使用方法

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用三元乙丙(EPDM)发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低,具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构,吸水性很低 4.缓冲性 抗冲击性能\*\*\*,可用作缓冲材料 5.耐候性

耐候性\*\*\*。EPDM系海绵可通过耐臭氧测试(50pphm\*40。C\*72小时) 产品用途:

- 1、包装材料(精密机械、医疗器具、家具、玻璃等的运输用缓冲材料、小型电器用保护缓冲材料等)
  - 2、土木、建筑(住宅用大板填缝材料、住宅用门窗密封材料、混凝土防收缩用衬垫材料、明渠水道填缝材料、各种土木建筑填缝材料等)
  - 3、车辆、船舶(门密封材料、行李仓密封材料、发动机罩缓冲衬垫、各种管道密封材料、灯具密缝材料、发动机防震材料、仪器类的缓冲和密封材料等)
  - 4、绝热、保温(冷却器和空调器使用绝热密封材料、电冰箱和冷柜绝热密封材料等)
  - 5、隔音、防潮(各种机械设备的防噪音密封材料、住宅隔音墙密封材料、各种电器的防水防潮密封材料、各种机械设备的防潮密封材料等)。
- 产品性能: 1、耐高低温性:在280 下可长期使用,在-60 下仍有弹性; 2、电绝缘性能:硅胶管的介电性能极好,尤其是高温下的介电性能大大超过一般有机橡胶,介电强度在20-280 范围内几乎不受温度的影响; 3、优异的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂。一般认为硅胶管可在室外使用20年以上