

# 新兴街道耐力板雨棚 津之塑德福 耐力板雨棚加工

产品名称	新兴街道耐力板雨棚 津之塑德福 耐力板雨棚加工
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

## 产品详情

耐力板如今已经在各种建筑采光屋顶和室内装饰装修中广发应用，耐力板雨棚加工，不管板材采用的是干式装配法还是湿式装配法；水平的、垂直式还是倾斜的安装方式，耐力板安装工程中较为重要的还是它的边缘紧固问题。

安装耐力板的时候，在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间，耐力板雨棚批发，以便板材受膨胀和受载位移。用户须根据工程所在地分四季温差，算出安装耐力板间隙的数据，新兴街道耐力板雨棚，从而合理的调节间隙大小。

(3)防紫外线:PC板一面共挤有抗紫外线(UV)涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防雾滴功能于一身。可阻挡紫外线穿过，耐力板雨棚厂家，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

(4)重量轻:比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。耐力板相关

(5)阻燃:国家标准确认，耐力板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

如果耐力板上的椽间距不是1.05米，而阳光板宽度是2.1米，就无法使用压条固定。这种情况下，建议大家使用H型PC中接或者工字铝来插接耐力板，不仅可以节省材料，而且更加方便快捷。这时可以订购没有做过切边处理的耐力板就可以了，非常利于与H型中接的插接。

除了椽条间距的确定，还有关于耐力板的打孔方式，必须通过打孔才能将其与其他材料连接固定在一起。由于耐力板的强度和韧性都非常高，因此一旦操作错误的施工方法就有可能使板材沿钉眼处开裂，造成无法挽回的损失。

新兴街道耐力板雨棚-津之塑德福-耐力板雨棚加工由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（[www.jzsdf.com](http://www.jzsdf.com)）是从事“PC耐力板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘玉海。同时本公司（[www.tjssxb.com](http://www.tjssxb.com)）还是从事聚碳酸酯板，天津聚碳酸酯板厂家，天津聚碳酸酯板报价的厂家，欢迎来电咨询。