

工厂直销煤矿用正压风筒 600mm*10M风筒布 环保无味风袋

产品名称	工厂直销煤矿用正压风筒 600mm*10M风筒布 环保无味风袋
公司名称	济宁市利煤矿山设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:利煤 型号:600mm*10M 产地:山东
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城A区
联系电话	0537-2088611 18653716831

产品详情

煤矿用正压风筒 600mm*10M风筒 无气味风袋

风筒的主要规格型号：300mm*10风筒，400mm*10风筒，500mm*10导风筒，600mm*10风筒，800mm*10风筒，1000mm*10风筒，按长度分为:5米/节、10米/节、20米/节。
按送风形式分为：正压风筒，负压风筒，送风风筒，抽风风筒。

技术特性

1.风筒接缝

a: L=3m时,纵向接缝不多于1处;

L=5m时纵向接缝不多于4处;

L=10m时纵向接缝不多于2处。

b:D=300,400,500mm时,圆周接缝不多于2处

D=600,800,1000时圆圈接缝不多于3处

2.翻边长度：L1=150mm，L2=200mm

3.端圈弯曲变形量小于或等于原直径的1.2%,端圈的断面与导风筒线不垂直度不大于4°。

4.风筒吊环（扣）：

a:两端吊环距端圈200mm处起，在风筒圆周接缝与风筒内圈压条交叉点安装吊挂，吊挂间隔一个内圈挂一个，间距为2倍节距（300mm）吊环安装牢固、无漏风。

b: L=3米或5米时，吊环安装成扭转量不超过风筒圆周长的24分之1, L=10米时,吊环安装成扭转量不超过风筒圆周长的16分之1。

6风筒通风性能

a:风筒千米风阻、千米漏风率符合表3

表3

风筒内径mm	百米风阻N?s2/m8	百米漏风率%
300	1728.0	5.0
400	410.0	
500	134.0	
600	54.0	
800	13.0	

注：L=10米，L=20米，L=30米，L=40米，L=50米

济宁利煤矿山设备有限公司 联系人：王泉冰

电话：18653716831

座机：0537-2088611

地址：济宁市高新工业园区