

长春PBT台湾系列产品 PBT台湾厂家代理

产品名称	长春PBT台湾系列产品 PBT台湾厂家代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

台湾长春PBT,台湾长春PA66 福建漳州 江苏常熟全系列代理商,本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,价格优惠,可提供物性表、增值税、UL黄卡、SGS报告等。

PBT台湾长春系列产品：

PBT 台湾长春 4120：强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130：难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140：强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815：难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK：玻璃纤维强化 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4815-NCB：含有玻纤15%(上海灿美)

PBT 台湾长春 1100：一般级 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4115：强性难燃级 (上海灿美)

PBT 台湾长春 4115-202FV：玻纤15% (上海灿美)

PBT 台湾长春 4820NCB：结晶快速，易成型

PBT 台湾长春 4830：含水量有玻纤30%，强度大

PBT 台湾长春 4830BK：玻璃纤维强化，机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB : 玻璃纤维含量30%

了解更多更全面PBT型号 性能 价格 用途 , 请致电与我们联系 !

公司宗旨 : 以 “ 追求 , 客户至上 ” 的理念满足来自各地的客户不同需求。

欢迎广大新老客商、联系洽谈 ! 上海灿美塑化有限公司
吴经理 : 173-1769-8208

PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa, 玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的结晶很迅速, 这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料, 流程方向的收缩率可以减小, 但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225°C)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170°C。玻璃化转换温度(glass transition temperature)在22°C到43°C之间。

由于PBT的结晶速度很高, 因此它的粘性很低, 塑件加工的周期时间一般也较低。

PBT台湾长春强化难燃级含有玻纤20

PBT台湾长春难燃强化级含水玻纤30

PBT台湾长春强化难燃级含有玻纤40

PBT台湾长春难燃强化级含有玻纤15

PBT台湾长春4815BK玻璃纤维强化

PBT台湾长春4815-NCB含有玻纤15

PBT台湾长春4820NCB结晶快速, 易成型

PBT台湾长春含水量有玻纤30, 强度大

PBT台湾长春4830BK玻璃纤维强化, 机械强度大

PBT台湾长春4830-NCB玻璃纤维含量30

不于以下产品: 增强PBT, 环保PBT, 阻燃PBT, PBT树脂, 阻燃增强PBT, PBT塑料, PBT塑胶原料, 无卤阻燃PBT, 工程塑料PBT, 美国GE

PBT, PBT美国GE, PBT塑胶, PBT新料, 阻燃环保PBT, 玻纤增强PBT, 加纤PBT

供应PBT美国GE: 防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO;

供应PBT美国GE: 玻纤增强阻燃V-0级420SEO(30%)、DR48(17%)、DR51(15%);

供应PBT美国GE: 310SEO、325、4022、4032、815、830;

供应PBT美国GE: 1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001;

供应PBT美国GE: 364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066;

供应PBT美国GE: 508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10;

供应PBT日本东丽: 1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001;

供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202***0、E202***0、1403G6、D202***0；
供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15；
供应PBT台湾新光：3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730；
供应PBT台湾新光：1120G6、D201、F201、D201***0；
供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；
供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；
供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；
供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70***0(GF15%、20%、30%)；
供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316（GF7.5、15%、20%、30%）；
供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；
供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；
供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐***性、耐油性***。

用途：1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、***杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。