

西藏矿山边坡防护网 sns边坡防护网

产品名称	西藏矿山边坡防护网 sns边坡防护网
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	22.00/平米
规格参数	丝径:8mm 网孔:300*300mm 尺寸:4*4米
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

西藏矿山边坡防护网 +++2厂家批发+++ 柔性防护网生产厂家就选建泰，联系人 辛经理 大量柔性防护网现货供应，质量保证，价格合理，规格齐全，并且可以按照图纸定制特殊规格,欢迎来电咨询！

可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下。铺设钢绳网从上向下铺设钢绳网并缝合缝合绳为 8mm钢绳，均用一个长约31m（或27m）的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。安装边坡防护网是一种具有挑战性的工作，而且工人要像蜘蛛人一样挂在半山腰上自上而下的进行施工，系数很高，因此一定要注意安全，做好安全措施，非常重要的。(1)卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。(2)使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后。

西藏矿山边坡防护网 钢丝绳网以钢丝绳网为主要覆盖结构的系统，如GAR2\GPS2，其织网用钢丝绳抗拉断能力高，网片的防护性能也好。钢丝绳网是用钢丝绳编制的、网孔为菱形的、网块形状为矩形或正方形的防护网，钢丝绳网在编制时，所有钢丝绳的交叉结点处采用专用“十”字卡扣进行固定。十字卡扣为两块厚度为3mm的成型钢片，它以冲压方式将钢丝绳抱扣在一起形成固定的结点，使之形成一定的康华能力和抗挣脱能力。由于每个交叉点都以十字扣锁定，钢丝绳网就形成了一个具有一定抗拉和抗穿透能力的覆盖结构，这种结构可广泛由于崩塌落石、溜坍等地质灾害的加固或约束。

西藏矿山边坡防护网 安平县建泰丝网制品生产主动边坡防护网和被动边坡防护网，日均生产量达到10000平方米，其中主动边坡防护网有50000平方米，被动边坡防护网有50000平方米，型号多种多样，能满足不同边坡的防护要求，主动边坡防护网常见规格有GPS1、GPS2、GAR1、GAR2,被动边坡防护网常见规格有RXI-025、RXI-050、RXI-075、RXI-100、RX-025、RX-050、RX-075。