

海关综合保税区围墙设置全封闭隔离网设置规范

产品名称	海关综合保税区围墙设置全封闭隔离网设置规范
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	70.00/米
规格参数	丝径:5mm 孔径:5*5cm 尺寸:2*3或 2.2*1.5
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

2019年《综合保税区基础和监管设施设置规范》为基点，坚持更高标准、更严要求，对网片、巡关道、视频监控探头、周界报警系统、查验场站、海关办公用房、监管用房、专业技术用房等进行改建升级设置隔离围墙。围墙应为不间断全封闭式隔离设施，无破损和缺口。围墙距地面的总净高度不低于3米。距隔离网内、外直径5米内不得有固定性建筑，不得种植高度超过0.5米的灌木和其他植物。电线杆、路灯等配电设备必须距离围网不少于5米(有具体标准)。

综合保税区是设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，海关总署在保税区内设置监管围网，执行保税港区的税收和外汇政策，集保税区、出口加工区、保税物流区、港口的功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务，安装保税区道路护栏网、综合保税区隔离网墙都是为了整个园区内的封闭管理。

隔离围墙应为不间断全封闭式隔离设施，不得有破损和缺口。隔离围墙距地面的总净高度不低于2.5米。隔离围墙分为金属网状、金属格栅、实体墙等式样。

1. 金属网状式：由基座、金属网状钢管架、铁丝网组成。

(1) 底部：地面以上为内砖外水泥砂浆罩面或浇注水泥式基台，高0.35 - 0.5米。

(2) 中部：为金属菱型网状钢管架结构。钢管与金属网间距，金属网与底部基台间距均不大于0.05米。

钢管（或方钢）高度不低于2.5米，直径不小于0.07米；

金属网高2.2米，宽1.5米，网丝直径不小于0.005米；

网眼见方不大于0.0025平方米。

(3) 上部：横排列三根带刺铁丝网，每根间距0.1米或高为0.3米的金属网。

2. 金属槛栅式：由基座、金属槛栅组成。

(1) 底部：地面以上为内砖外水泥砂浆罩面或浇注水泥式基台，高0.35 - 0.5米；

(2) 中部：

槛栅实体水泥柱0.35 - 0.4*0.35 - 0.4厘米，柱与柱之间间隔5 - 6米；

金属槛栅为直径不小于0.015米的方、圆钢加顶端枪尖组成；

金属槛栅间距不超过0.1米。

3. 实体墙式：由底座、实体建筑材料组成。

(1) 底中部：内砖外水泥浆罩面或水泥浇注，横截直径不小于0.25米。

(2) 上部：横排列三根带刺铁丝网，每根间距0.1米。