

西安边坡防护网 边坡防护网单价

产品名称	西安边坡防护网 边坡防护网单价
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	丝径:8mm 网孔:300*300mm 尺寸:4*4米
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

西安边坡防护网+++2合格产品+++ 柔性防护网生产厂家就选建泰，联系人 辛经理 大量柔性防护网现货供应，质量保证，价格合理，规格齐全，并且可以按照图纸定制特殊规格,欢迎来电咨询！

绳卡是否滑动，以采取附加一安全绳卡进行。安全绳卡安装在距离后一个绳卡约500mm左右，再与主绳，那么如果卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，及时发现，及时加固。3.绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6-8倍，绳卡要一顺排列，U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。边坡防护网安装时的注意事项：需要将防护网固定好，防止之后滑落，完全的张开网子，避免叠在一起的现象，防护网松紧有度，不要太松也不要太紧，不要被网子绊倒。主要是采用钢丝绳网，还有高强度的热镀锌钢丝网，的防护的方法，然后以纵横交错的 16和 12支撑钢绳，柜的模式，并采用规格是4*4m的主动边坡防护网缝合。进行与张拉的。让系统对坡面施加一定的方向预紧压力。

西安边坡防护网 sns柔性被动边坡防护网系统中采用钢丝绳菱形网结构形式，只是网孔尺寸较小，菱形网的采用8mm的钢丝绳进行编织，因而构建的抗拉强度较强，钢丝环形网的每个环是由多圈3m m的高强度钢丝盘绕而成，编织时环与环之间进行平面嵌套，形成类似弹簧功效的的拦截结构。环形网结构的截面面积较大，因而其抗切断能力很强。高强度格栅才用格栅式编织，故网的柔性较好，但织网的钢丝直径仅为3mm，因而起单丝的抗切断能力较差，因此这类防护系统一般只用于低能级的落石拦截。这类编织方式防护网的抗穿透能力较差，但是这类sns柔性被动边坡防护网具有防腐能力强、结构形式轻盈、材料成本很低、后期维护简单易行的优点在某些低能级防护工程中应用中常常被使用。

西安边坡防护网 安平县建泰丝网制品有限公司产品工程遍及全国各地：成都、重庆、云南昆明、贵州贵阳六盘水、陕西西安延安、西藏拉萨、甘肃兰州、新疆乌鲁木齐、湖北武汉、湖南长沙、广西南宁、福建福州、浙江杭州、内蒙古、山西晋中、湖北随州，吉林辽阳、广东广州深圳、广西桂林、台湾台州等地区，广泛应用于地质灾害治理、路基边坡防护、公路铁路隔离栅栏防护、交通安全防护等领域。