

# 隧道用1000\*10阻燃风筒布 正压导风筒 矿用风带

产品名称	隧道用1000*10阻燃风筒布 正压导风筒 矿用风带
公司名称	济宁市利煤矿山设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:利煤 型号:1000*10 产地:山东
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城A区
联系电话	0537-2088611 18653716831

## 产品详情

风筒隧道用1000\*10阻燃风筒布 正压导风筒

按送风形式分为：正压风筒，负压风筒，送风风筒，抽风风筒。

风筒的主要规格型号：300mm\*10风筒，400mm\*10风筒，500mm\*10导风筒，600mm\*10风筒，800mm\*10风筒，1000mm\*10风筒，按长度分为:5米/节、10米/节、20米/节. 技术特性

### 1.风筒接缝

a: L=3m时,纵向接缝不多于1处;

L=5m时纵向接缝不多于4处;

L=10m时纵向接缝不多于2处。

b:D=300,400,500mm时,圆周接缝不多于2处

D=600,800，1000时圆圈接缝不多于3处

2.翻边长度：L1=150mm，L2=200mm

3.端圈弯曲变形量小于或等于原直径的1.2%,端圈的断面与导风筒线不垂直度不大于4?.

4.风筒吊环（扣）：

a:两端吊环距端圈200mm处起，在风筒圆周接缝与风筒内圈压

条交叉点安装吊挂，吊挂间隔一个内圈挂一个，间距为2倍节距（300mm）吊环安装牢固、无漏风。

b: L=3米或5米时，吊环安装成扭转量不超过风筒圆周长的24分之1, L=10米时,吊环安装成扭转量不超过风筒圆周长的16分之1。

济宁利煤矿山设备有限公司 联系人：王泉冰

电话：18653716831

座机：0537-2088611

地址：济宁市高新工业园区