

矿用负压骨架风筒 800MM钢圈风筒布 负压无气味导风筒

产品名称	矿用负压骨架风筒 800MM钢圈风筒布 负压无气味导风筒
公司名称	济宁市利煤矿山设备有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:利煤 型号:800MM 产地:山东
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城A区
联系电话	0537-2088611 18653716831

产品详情

负压骨架风筒 800MM 钢圈风筒布 负压无气味导风筒

负压骨架风筒以热合筒坯加碳素螺旋弹簧钢丝，采用先进的热合工艺制作而成。它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便（能折叠）、使用寿命长等特点，适用于煤矿井下通风除尘，特别是抽排瓦斯用，也可用于隧道、硐室、工厂的排尘换气，执行MT165 - 1995标准。

风筒标准参数：耐内压：5000pa 膨胀率：3% 百米漏风率：4%
其它性能：阻燃、防静电、耐热、耐寒等，均符合煤炭行业标准。规格：300mm、400mm、450mm、500mm、600mm、800mm、1000mm 长度：5米、10米、20米、50米或根据客户需求定制。

产品储存与运输：A.风筒用编织袋包装成筒状后有麻袋捆绑。
B.风筒在运输中禁止机械碰撞、摩擦、且禁止风筒端圈受压变形、避免日晒、雨淋。C.产品应贮存在通风干燥处，禁止与酸碱、油、水等有损于塑料涂覆布的物质接触，避免阳光直射，并距热源1m以外,贮存期暂定为2年。风筒使用注意事项：
使用应根据井下巷道具体情况及风机风量大小等要求选用相应规格风筒，弯头等部件。风筒悬挂力求平直，并应使每一吊扣均匀受力，避免风筒重量集中于部分吊扣上。

济宁利煤矿山设备有限公司 联系人：王泉冰

电话：18653716831

座机：0537-2088611

地址：济宁市高新工业园区