

# 福州锅炉防爆门，福清漳州防爆门厂家亚图包验收

产品名称	福州锅炉防爆门，福清漳州防爆门厂家亚图包验收
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	1750.00/平方
规格参数	门框厚度:150mm 门扇厚度:80mm 品牌:yatu
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

- (1) 防爆门应布置在燃烧室、炉膛出口、省煤器烟道、引风机前的烟道、引风机后部的水平烟道或倾斜角度大于300的烟道上。
- (2) 防爆门要装在不致威胁操作人员安全的地方，并设有泄压导向管，其附近不得存放易燃易爆物品。
- (3) 活动防爆门必须定期进行手动试验检查，以防锈死

### 作用及优点

#### 编辑

- 1、在发生爆炸情况下，按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。防爆门能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造成人员伤亡和财产损失。
- 2、在发生爆炸情况后，没有达到预先设定的爆炸力，防爆门仍然能够正常使用。
- 3、当发生爆炸情况后，爆炸力达到预先设定，可以发生变形，但门的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界污染。
- 5、防爆门是一种安全设施，具有自闭功能和紧急逃生功能。
- 6、防爆门抗冲击波常见的为：0.19Mpa=190Kpa，0.11Mpa=110Kpa。

