

无压碳化硅批发 济南无压碳化硅 鹏羽化工

产品名称	无压碳化硅批发 济南无压碳化硅 鹏羽化工
公司名称	河南鹏羽化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路街道锦江国际花园2号楼106号二层
联系电话	15981855303

产品详情

化工可用做炼钢的脱氧剂和铸铁组织的改良剂

磨料磨具

主要用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏及光伏产品中单晶硅、多晶硅和电子行业的压电晶体等方面的研磨、抛光等。

化工

可用做炼钢的脱氧剂和铸铁组织的改良剂，可用做制造四的原料，是硅树脂工业的主要原料。碳化硅脱氧剂是一种新型的强复合脱氧剂，取代了传统的硅粉碳粉进行脱氧，和原工艺相比各项理化性能更加稳定，脱氧效果好，使脱氧时间缩短，济南无压碳化硅，节约能源，提高炼钢效率，无压碳化硅价格，提高钢的质量，降低原辅材料消耗，减少环境污染，改善劳动条件，提高电炉的综合经济效益都具有重要价值。

碳化硅至少有70种结晶型态

-碳化硅为常见的一种同质异晶物，在高于2000 °C高温下形成，具有六角晶系结晶构造（似纤维锌矿）。-碳化硅，立方晶系结构，与钻石相似，则在低于2000 °C生成。虽然在异相触媒担体的应用上，因其具有比 型态更高之单位表面积而引人注目，而另

一种碳化硅， μ -碳化硅稳定，且碰撞时有较为悦耳的声音，但直至今日，这两种型态尚未有商业上之应用。

碳化硅的物理属性：密度。各样碳化硅晶形的颗粒密度十分近乎，普通觉得是3.20克/毫米³，其碳化硅磨料的当然堆砌密度在1.2--1.6克/毫米³其间，无压碳化硅规格，其高矮在于于粒度号、粒度合成和颗粒形状。硬度。碳化硅的莫氏硬度为9.2，威氏显微硬度为3000--3300公公斤/毫米²，努普硬度为2670—2815公公斤/毫米²，在磨料中高于刚玉而仅次于金刚石、立方氮化硼和碳化硼。导热率。碳化硅制品的导热率高，热膨胀参数小巧，抗热震性高。电学属性。恒温下工业碳化硅是一种半导体，属杂质导电性。高纯度碳化硅跟着气温的升高内阻率降低，含杂质碳化硅按照其含杂质不一样，导电机能也不一样。

无压碳化硅批发-济南无压碳化硅-鹏羽化工由河南鹏羽化工有限公司提供。“化工产品，耐火材料”就选河南鹏羽化工有限公司（www.hnpengyu.com），公司位于：河南省郑州市巩义市紫荆路街道锦江国际花园2号楼106号二层，多年来，鹏羽化工坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鹏羽化工期待成为您的长期合作伙伴！