

# 不锈钢L/S型标准皮托管（空速管）

产品名称	不锈钢L/S型标准皮托管（空速管）
公司名称	鞍山申远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区千山路368号（注册地址）
联系电话	0412-5239985 18641276258

## 产品详情

### 不锈钢L/S型标准皮托管（空速管）

在科学研究、生产制造、课堂教学、生态环境保护及其隧道施工、煤矿自然通风、能源管理体系单位，常见皮托管精确测量通风风管、工业管道、炉窑排烟道内的气旋速率，历经计算来明确总流量，也可精确测量管路内的水流速度。用皮托管限速和明确总流量，有靠谱的基础理论依据，方便使用、精确，是一种经典的普遍的测量法。除此之外，它还能用来精确测量流体力学的工作压力。

构造：L型皮托管用二根不一样内径水管同舟套接而成，连接管端直端尾接头是电机额定功率管，外管通侧接头是负压管，应用

时不可以插错。尾端偏向杆与测量杆头顶部平行面，应用时以明确方位，确保测头指向来流方位。

### 性能参数

#### 指数

0.99 ~ 1.01 中间

#### 精确测量空气流速

不超过 30m/s

#### 精确测量水流速度

不超过 25m/s

#### 国内L型皮托管EMF-3

特性：纯金属材质、长短和粗细可以随意挑选

构造：规范皮托管用二根不一样内径水管同舟套接而成，连接管端直端尾接头是电机额定功率管，外管通侧接头是负压管，应用时不可以插错。侧边偏向杆与测量杆顶部方位一致，应用时可明确方位，确保测头

指向来流方位。

S排堵型皮托管由二根背对背的不锈钢制作而成。一头为电机额定功率管，另一头为负压管。

排堵型指数

0.81 ~ 0.86 中间

不超过 40m/s

规格型号

8 100mm , 10 180b250m

独特规格型号需与客户商议订制