

环氧磨石，水磨石，玻璃钢化地坪，密封固化，

产品名称	环氧磨石，水磨石，玻璃钢化地坪，密封固化，
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4)幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

压花地坪施工怎样步骤 我们常常在人行道、小区道路、公园等场所看到压花地坪的身影，它比石材、地砖更加美观，而且施工简便、工期短等。那么，这么优秀的压花地坪是怎样做出来的呢？下面小编为大家简单的介绍压花地坪施工步骤，希望对大家有所帮助。压花地坪施工步骤 1、浇倒摊铺混凝土 等混凝土表面没有较明显的水分时，可以在混凝土表面均匀地铺上彩色强化料，注意在撒料的过程中尽量做到厚薄一致。待强化料充分吸收完水分后，采用专用大抹刀对地坪表面做好收光工作。要求收光迅速平整、不可出现抹刀印痕。 2、覆盖脱膜粉 等到压花地坪表面呈暗淡色彩，且地坪表面摸上去尚未硬化时，在地坪上均匀撒上彩色脱模粉，要求薄而均匀，注意表面要全部覆盖。 3、排放模具 先将压花地坪的模具按照规律依次排列整齐，在排列的过程中注意紧密性，中间不要出现缝隙，同时模具应注意放正确的位置，不可反复起模重试。 4、压纹理 据混凝土软硬程度压制地坪纹理，注意掌握好压模的力度，若混凝土较软可用脚踩，若较硬的话要结合夯锤，这样制作出来的纹路才可以更加均匀。 5、不要踩踏 彩色防滑路面施工工艺 1备料 准备充足的彩色防滑路面专用胶粘剂、陶瓷骨料、面漆。

彩色防滑路面施工

1设置安全标示：按照国家标准设置指示牌、安全防护设施、施工人员穿专用警示服装。

2清扫路面：用打磨机钢丝刷扫把等清扫路面如果有条件直接用路面清洗机清洗路面。

3贴胶纸：地面清洁干净后，根据施工要求进行弹线，按照弹线标准粘贴胶纸。

4搅拌胶黏剂：按照4比一的比例做彩色防滑路面胶黏剂中添加固化剂。

5底涂：把搅拌均匀的胶黏剂用刮板或刮刀均匀敷涂于路面上。

6抛洒骨料：胶黏剂涂于路面上以后应马上抛洒骨料。

7清扫骨料：骨料抛洒后2小时吧多余骨料清扫，重新包装待下次使用。

8照面：用喷枪吧面涂均匀的喷在路面上。 9移除安全标示：把安全知识牌

安全防护设施移除、放行彩色防滑道路。