干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀

产品名称	干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动、气动、电动干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀技术参数：名称：明杆平行式刚性单闸板；型号：PZ73H、PZ73F、PZ73Y；连接形式：对夹式连接；驱动方式：手轮驱动；公称压力：PN1.0～1.6MPa；公称通径：DN50～1200mm；适用温度：≤100℃；适用介质：浆料、粉粒料、纤维、渣水混合物等带有颗粒物流体。

干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀超短型结构，节约成本，结构紧凑，外型美观，体积小，重量轻；截断性能与密封性能；安装空间要求低，拆卸维护方便；闸板选用奥氏体不锈钢，防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

主要零部件材料：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀主要性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa

密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°C
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀执行标准; 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance:
GB/T13927-92干灰插板门、干灰刀闸阀、高温排灰阀主要外形尺寸：单位：mm

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529