

防静电自流平、防腐及重防腐、水泥自流平、环氧树脂地坪漆

产品名称	防静电自流平、防腐及重防腐、水泥自流平、环氧树脂地坪漆
公司名称	广西鸿升地坪涂料科技有限公司
价格	34.00/28
规格参数	品牌:硅晶彩NWE3223 属性:耐磨耐碱 产品归属地:广西南宁
公司地址	临桂区临桂镇西城北路10号山水凤凰城646(D4) 幢1单元3层02号
联系电话	13557336811

产品详情

艺术地坪的工艺流程 艺术地坪适用场所 广场、行车道、中心绿地、户外庭院、公园、娱乐场所、停车场、背景墙、住宅小区、水上乐园、度假村、高尔夫球场、室内等地坪。
艺术地坪的工艺流程 由发包方根据图纸对艺术地坪外围进行设立模板，立模

高度与设计标高平齐(无需像铺设地砖一样预留高度)，放置好窨井框或埋布好地下管线。 发包方提供现场混凝土摊铺、整平做好坡度、木哈找平、提浆充分，严禁往摊铺好的混凝土中加水，保持混凝土水灰比和塌落度一致，依次按顺序浇倒摊铺混凝土后交由易美彩

石艺术地坪施工人员作业。待混凝土表面无明显水分时，由施工人员向混凝土表面均匀地撒布彩色强化料，撒料要求覆盖均匀、尽量做到撒布厚薄一致。强化料吸收水分湿润后，施工人员使用艺术地坪大抹刀对艺术地坪表面进行收光作业。收光要求平整、无抹刀印痕，

收光迅速。 待艺术地坪表面颜色变暗，地坪表面尚未硬化时，全部均匀撒布彩色脱模粉，脱模粉撒布力求薄而均匀，并且要全部覆盖。 确认好模具排放的方向后，将艺术地坪印模模具依照一定规律依次紧密排列，拼接要求紧密，不得留有缝隙，同时模具的放置

要一次放准，不能反复起模重试，模具放置和提模也应该垂直起落，不得拖拉模具。 根据混凝土软硬程度，熟练的技术工人能够很好地掌握好压模的力度和压纹的深浅，混凝土较软的部位可用脚踩，较硬的部位要结合夯锤使用，这样压印出来的纹路才能做到纹路均

匀、深浅一致。 艺术地坪的工艺流程 艺术地坪适用场所 广场、行车道、中心绿地、户外庭院、公园、娱乐场所、停车场、背景墙、住宅小区、水上乐园、度假村、高尔夫球场、室内等地坪。 艺术地坪的工艺流程 由发包方根据图纸对艺术地坪外围进行设立模板，立模

勻