

# 演播室聚光灯 虚拟蓝箱抠像灯 泰阳TY-LED6100影棚绿蓝箱抠像灯光

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 演播室聚光灯 虚拟蓝箱抠像灯 泰阳TY-LED6100影棚绿蓝箱抠像灯光 |
| 公司名称 | 郑州泰影影视设备有限公司                         |
| 价格   | 1859.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:泰阳人<br>型号:TY-LED6100<br>产地:郑州     |
| 公司地址 | 郑州市金水区文化路126号1号楼东2单元12层1204号         |
| 联系电话 | 15617505271 15890633575              |

## 产品详情

TY-LED6100产品介绍： LED螺纹透镜聚光灯为适应演播厅、舞台演出需要而开发的新型灯具，该系列灯具外壳采用高强度、一次成型的工程模型和铝型材组合而成，外形美观，强度高，安装和使用更加标准化，可操作性强，坚固耐用；光学系统采用传统的菲涅耳透镜，随调焦位置不同，对光进行汇聚或扩散。光源为采用\*\*\*\*的高显色指数，高亮度的大功率模组，该模组的性能稳定，色温标准，使用寿命长，光衰低，是理想的聚光灯光源。功率只有传统光源的1/10，寿命达数万小时。针对LED模组的散热，采用无风扇、智能散热降温技术，无噪音、无污染、性能稳定，可靠性强。高性能的散热器，一次模压成型，可保持灯具散热的长久性稳定性。随LED功率的增加，散热量也随时增加，避免灯具损坏。

1

1、新型的“v”型热管散热器，减少散热器温差，散热效率提高20%。2、加长散热体，有效增加散热面。3、一体化散热器，增加散热的可靠性（非机械压制结构）。4、强化对流槽结构，减少风阻，增强散热能力。5、无风机设计，没有噪音。6、二次光学结构，照度倍增。7、大范围调焦结构，适应演播室、舞台的照明需要。8、滚动轴承支持的滑杆调焦结构，调焦轻盈、快捷。9、信号来源指示，方便对现场故障的快速判断。技术参数：产品型号：TY-LED6100

功率：100W电源：90-265VAC50/60Hz;DC12-18V色温：3200K/5600K；3200K-5600K可调节（选配）光源类型：模组光束角度：60°显色指数：Ra值 95调光方式：自带旋钮调光（选配DMX512信号和遥控调光）角度调节：360°工作温度：25 重量：约6.9kg外形尺寸：460mm×340mm×230mm颜色：黑色配件：四页挡光遮扉，柔光板（选配：滤光网、512遥控调光功能）相关认证：CE认证