

铜铝复合散热器选择标准？国家标准规格

产品名称	铜铝复合散热器选择标准？国家标准规格
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCTLZY8-7.5 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

选择标准：1.壁厚：民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-95号标准明确规定，家用暖气片的行业标准要求壁厚1.5mm正负下差0.05mm。市面上主要有三种壁厚，一种为超薄型1.0mm，一种为国标1.5mm，另外一种为特殊要求的1.5mm以上壁厚的。暖气片壁厚是决定家用暖气片使用寿命的决定性因素，但绝不是唯一因素。2.防腐涂层：同样是民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JGJ26-95号标准明确规，家用暖气片的内部防腐涂层必须使用酸洗-磷化-钝化-中和-表调等6道工序，也可以延伸至酸洗-水-磷化-水-钝化-水-中和-表调等8道工序，暖气片行业内部处理都在4-8道工序。3.喷涂技术：家用暖气片的喷涂技术相对较为严格。家用暖气的散热面裸露在空气中，易于发生氧化作用。暖气片喷涂技术做的不严格，易于造成暖气片表面氧化，形成黄色的水渍，成为散热器生锈的根源。故家用暖气片在选择时，要一看二摸。看是看暖气片色泽是否亮光，摸摸暖气片表面打磨是否光滑，是否有明显钢刺。4.跑风丝堵：家用暖气片的跑风丝堵按材质分为三种型号。一种为铁制，一种为不锈钢制，一种为铜制。因为跑风丝堵适合暖气片内部水质直接接触，故是最易遭到水的腐蚀的。铁因为本身抗腐蚀能力较弱，不锈钢因为和暖气片的接触部位密封不紧实，故这两种材质的跑风丝堵都不如铜制耐用。故消费者在选择时，一定用刀片刮开跑风丝堵，看看制作材质