

# (山西) HDPE双壁波纹管的铺设标准

产品名称	(山西) HDPE双壁波纹管的铺设标准
公司名称	山西益佳银物贸有限公司
价格	7.50/米
规格参数	品牌:益佳银 材质:高密度聚乙烯 产地:山西
公司地址	旧晋祠路168号南堰万水物贸城南内区45号
联系电话	18835453141

## 产品详情

双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，内壁光滑平整，外壁等距排列的具有梯形中空结构。

为了在室外埋地排管道工程设计中做到技术先进、经济合理、确保工程质量、双壁波纹管工程铺设施工应符合以下标准：

### HDPE双壁波纹管

- 1、双壁波纹管的管道应直线铺设，遇有特殊情况需要利用柔性接口折线铺设时，相邻两节管纵轴线的允许转角一般情况不得大于 $2^{\circ}$ 。
- 2、应铺设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上，当管道在行车道下时，管顶覆土厚度不得小于0.7米。
- 3、当管道穿越铁路、高等级道路路堤及构筑物等障碍物时，应设置钢筋、铸铁等材料制作的保护套管，套管内径应大于波纹管外径200mm以上，套管设计应按路堤的有关规定执行。
- 4、地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位的措施，防止沟槽失稳，地下水位降至槽底最低点0.3m - 0.5m方可进行管道安装，安装回填全过程，槽底不得有积水或泡槽受冻。

双壁波纹管有着很广泛的应用领域，例如矿场、工业、建筑工程等等。在选择双壁波纹管的类型时，要根据技术要求和产业资源及城市规划等条件的不同来选择，此外，双壁波纹管在国外也受到了人们的欢迎，在排水排污等方面效果非常好。

HDPE双壁波纹管一种好的管道，不只应具有杰出的经济性，并且应具备接口安稳牢靠、资料抗冲击、抗开裂、耐老化、耐腐蚀等一系列优点，是国家扶持的开展项目

山西益佳银物贸有限公司，是生产销售聚乙烯（PE）给水管材、排水管材、MPP电力电缆护套管、碳素管、燃气管材、各种穿线管材的专业厂家。公司拥有国际先进的PE塑料管材生产线，管理先进，已通过国家ISO9001国际质量体系认证，ISO14001环境质量体系认证，国家饮用水安全卫生认证。

公司现有一支集安装、售后服务为一体的专业施工队伍，承揽自来水安装及改造，市政排水、生活小区排水、高压穿线、通讯穿线，农村安全饮水、节水灌溉、燃气沼气等工程。公司始终坚持“共生、共赢、敬天爱人”的经营宗旨。以质量保证的产品，先进的设计，专业的施工，完善的售后服务，与客户同呼吸、共命运。