

安徽波纹管 聚乙烯双壁波纹管 安徽省荣冠

产品名称	安徽波纹管 聚乙烯双壁波纹管 安徽省荣冠
公司名称	安徽省荣冠塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市经济技术开发区银雀路西侧
联系电话	13862132613 13862132613

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽省荣冠塑业有限公司

HDPE双壁波纹管的补救办法？

1、热缩带粘接2、水泥砂浆固接3、哈扶节4、塑料粘合剂5、焊接PE料

HDPE双壁波纹管施工步骤？

开槽->下管->连接->闭水实验->回填

在铺设HDPE双壁波纹管时，安徽波纹管，管道的地基在遇到不同土质地段时怎么处理？

经开槽后处理回填密实地层，在一般的土质地段基底只需一层砂垫层，波纹管厂家，其厚度为10cm。对于软土地基槽底又处在地下水位以下时，波纹管多少钱一米，可铺垫一层砂基础，厚度不应小于0.2cm，可分两层铺设，下层用碎石，上面铺一层粗砂。

HDPE波纹管一般规定

1. 管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的土层上，管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7

m。

2.

管道应直线敷设，需利用柔性接口折线敷设时，管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大于 1.5° 。

3. 排水管道工程可同槽施工，但应符合一般排水管同槽敷设设计、施工的有关规定。

4. 管道穿越铁路、高等级道路路堤及有障碍的构筑物时，应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管，套管内径应大于波纹管外径200mm以上，管道与套管之间的端部处空间用填料填塞。

5.

管道基础的埋深低于建(构)筑物基础底面时，管道不得敷设在建(构)筑物基础下地基扩散角受压区以内。

HDPE双壁波纹管的具体施工过程:

1.双壁波纹管管道应敷设在原状土地基或开槽后经处理密实的地基上。管道在车行道下时，管顶覆土厚度不宜小于0.7米。沟槽宽度，宜按管外径加0.6m确定。

2.当双壁波纹管穿越铁路、高等级道路路堤及构筑物等障碍物时，应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管。

3.管道采用砂垫层基础。对一般的土质地段，基底中只需铺一层厚度为10cm的砂垫层;双壁波纹管槽底处在地下水位以下时，聚乙烯双壁波纹管，宜铺垫一层厚度为20cm的砂砾基础。

4.雨季施工，应尽可能做到成槽快，回填快。一旦泡槽应将水排除，把受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂。

安徽波纹管-聚乙烯双壁波纹管-安徽省荣冠(推荐商家)由安徽省荣冠塑业有限公司提供。安徽省荣冠塑业有限公司(www.ahrgsy.com)有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽省荣冠和您携手步入辉煌，共创美好未来!