

# 人脸智能门禁 门禁 中丹视频监控报价单

产品名称	人脸智能门禁 门禁 中丹视频监控报价单
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

### 门禁系统安装调试和故障维护方法

#### 位置选择

(1)读卡器：请勿安装在金属物体上。两个读卡器之间的距离不应小于30厘米。通过控制器供电。如果阅读器与外部电

源分开供电，请使用线性稳压电源(变压器)作为阅读器的电源，不要将负极直流端子连接到交流接地。

(2)网络适配器：控制器和控制器之间的连接是相辅相成的。

(3)控制器：控制器无隔离，建议使用相同的电源。

(4)锁定：安装磁力锁时，锁体和继电器铁板必须紧密结合，否则吸力不足。电插头锁，如果在安装电插头锁时需要打开千

斤顶，注意光圈必须足够大，深度必须足够深，才能使锁舌完全插入。锁舌不能完全插入。门锁定后，锁舌将继续跳跃或工作

电流非常大，锁体会发热。

#### 两个、门禁系统常见的故障和维护方法

##### 1、有效卡无法开门

1.检查电子锁是否正常检查电源或更换电锁

- 2.锁舌和锁扣机械卡住，人脸智能门禁，以修复机械故障或更换零件
- 3.查看控制面板上的指示灯，控制板与模块之间的通讯是否正常。
- 4.检查阅读器和模块之间的通信是否正常。 5.信息日关闭命令是否设置为通过软件调整开门时间
- 6.操作员是否初始化访问控制系统或其他命令是由软件重新授权的。

## 门禁系统需要具备什么功能

### 相应速度

门禁系统管理的人口众多，门禁控制器绝大部门都是脱机进行存储，对于大型场所而来，一套门禁系统里的控制器可能存储量就能达到近十万人，因此要求控制器的响应速度需要实现快速响应并开门，典型的过关，动密集和众多，如果不能实现快速响应，将造成拥堵。

### 大容量存储

我国人口众多而密集，小一点的城中村就有几十栋，上百栋楼，比较大的村可能超过500栋甚至接近上千栋楼，按每栋楼50-100人计算，流动人口随随便便都是以几十万计算，而要把整个村的所有楼的门禁系统建设在一个平台软件上，这就对平台软件以及硬件设备提出了比较高的性能要求，所以流动人口人行通道系统的平台设计容量要求可以达到2000栋楼，门禁，10万人口。

### 视频联动

有些资金比较充裕的社区，智能门禁 小区人脸识别，除了部署流动人口门禁人行通道系统，还会考虑视频联动功能，那么视频联动抓拍的性能也会显得很重要了。出租屋居住流动人口大部分为务工人员，早晚都会有一个上下班的高峰时期。以一千栋楼10万人为例，在早上一小时的高峰期进行开门和抓拍的数量将达到7万次到8万次(排除部分老人和小孩数量)，平均每秒的和抓拍数量为19.4次到22.2次，峰将会达到每秒48次左右。为应对这些实际数据的压力，人脸门禁哪家好，所以系统必须满足在10万人信息量下至少持续3小时的每秒48次和抓拍(抓拍视频抓拍相片)，系统保持不会瘫痪;抓拍相片的显示不能有明显的延迟感(不超过1秒);开门时间小于0.2秒。并且在高峰期的平台操作要能非常流畅。

### 防静电门禁系统的测试好吗

门禁系统主要用，于人行通道管理；具有快速打开、安全、方便等特点，是行人高频率出入通道的理想管理疏导设备；现已广泛应用于机场、地，车站、码头园、学生宿舍、单位人行通道等，可以配。合智能卡实现防静电产品虽属较成熟的，产品，但是主要在于其它产品如静电测试仪、防静电设备、防静电地板机等各类产品。而防静电门禁测试数据信息化管理这方面产品发展时程比较短，但又牵，扯到软硬件系统，所以ESD防静电数据管理读卡系统相对其它已较成熟，的防静电产品更需要严格的标准以求系统稳定。需要选择开发时程较久，实际经验较多的产品。

以免用户选择使用后成为新产品的试验者付出。较多的管理成本或者必须二次成本重新建置。2、建议选择成熟稳定且，具有多个实际案例的产品，拒绝忽防静电门禁系统起步较晚，部分供货商采用拿别人。

于系统，集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。11、可自动对通行方，向的通行人数进行统计，并以直观的LED方式呈现给管理者，使管理者对行人数了如，指掌。12、

具有明确的通行方向指示功能

人脸智能门禁-门禁-

中丹视频监控报价单由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司（[www.jxzbtwy.com](http://www.jxzbtwy.com)）是江西南昌,集成监控系统的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中丹科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中丹科技更加美好的未来。