

涂胶铝箔 涂胶铝箔品牌 斯固特纳

产品名称	涂胶铝箔 涂胶铝箔品牌 斯固特纳
公司名称	斯固特纳柔性材料（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区李桥镇通顺路308号飞翔工业园101304
联系电话	13240047800

产品详情

涂胶铝箔

现在喷铝纸板已经有一种延伸升级后续产品--激光模压防伪喷铝纸板，它采用高技术将防伪的品牌、商标、图案、信号载到喷铝表面，以达到非常好的防伪效果;并且喷铝纸板不仅可用凹印、胶印、丝印等印刷手段，还可采用UV油墨、冰花技术、无油墨印刷压纹，使得印刷艺术得到良好的展现。20世纪80年代初期，随着人们环保意识的增强，欧美国家在yan草包装方面开始尝试用喷铝产品代替复合铝箔纸，用于香yan内衬的包装。目前，镀铝纸最da的应用市场是北美和欧洲，这两大市场占世界市场的80%。北美镀铝纸年耗量12万吨，其中，标签占60%，烟cao业占18%。欧洲镀铝纸年耗量9万吨，其中软包装占51%，涂胶铝箔品牌，标签占15%，yan草业占14%，礼品占5%，涂胶铝箔价格，装饰用纸占5%，其他占10%。

斯固特纳柔性材料有限公司专业从事柔性薄膜复合，柔性线路板基材，FCCL，复合薄膜定制，涂胶铝箔厂家，我们为您分析该行业的以下信息

涂胶铝箔

主要用于铝箔轧制、加工与精炼的一套铝行业机械设备，具体用途如下：

发生火灾或bz具备三个条件

铝箔轧制发生火灾或火暴z必须具备三个条件：可燃物，如轧制油、棉纱、胶管等；助燃物，即空气中的氧气；火源与高温，如摩擦、电火花、静电、明火等。缺少其中某一个条件都不会燃烧火火暴z。高速铝箔轧制中产生的油蒸汽与空气中的氧气是无法避免的，因此高速铝箔轧机安全防火的关键，是如何消

除火源及局部过热产生的高温。

想要了解更多信息，欢迎拨打图片中的热线电话。

涂胶铝箔

真空吸塑机吸塑PVC温度：

由于PVC的热稳定性较差，长时间加热会导致分解，放出HCL气体，使聚氯乙烯变色，所以其应用范围较窄，使用温度一般在15~55度之间。根据材料特点和厚度，吸塑温度一般可以在200-550摄氏度。

吸塑成型技术即塑料片（板）材热成型加工技术，是塑料二次加工工业技术中的一种。它不同于注塑，挤出等一次加工工艺，不是针对塑料树脂或颗粒进行加热模塑成型或同过口模同截面连续成型；也不是利用机床，刀具等机械进行加工手段，将一部分塑料材料切削下来，获得需要的形状，尺寸，而是针对塑料片（板）材，进行加热，利用模具，真空或压力使片（板）材变形，达到要求的形状和尺寸，辅以配套工序，实现应用目的。吸塑成型设备包括夹持系统，涂胶铝箔，加热系统，真空和压缩空气系统及成型模具等几部分。

想要了解更多信息，欢迎拨打图片中的热线电话。

涂胶铝箔-涂胶铝箔品牌-斯固特纳(推荐商家)由斯固特纳柔性材料（北京）有限公司提供。斯固特纳柔性材料（北京）有限公司（www.skultunaflexible.com.cn）是一家从事“软板基材,柔性线路板基材,fccl,覆铜板,涂胶铝箔等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SFB,斯固特纳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使斯固特纳在覆铜板材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！