

济南专业防撞河道护栏 山东神龙金属

产品名称	济南专业防撞河道护栏 山东神龙金属
公司名称	山东神龙金属制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新技术产业开发区淮河路19号
联系电话	13562028839 13562028839

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神龙金属制造有限公司

简要分析专业防撞河道护栏的作用

专业防撞河道护栏的作用是有效的降低搬运设备以及交通工具运输穿梭带来的意外撞击造成设备损坏等情况，另外就是物流搬运设备对自身也起到一定的防护作用。

专业防撞河道护栏是道路交通中常见的一种防护设备，专业防撞河道护栏的立柱是通过膨胀螺栓与地面进行固定，通常是安装在物流通道的两侧，生产设备的周边，以及建筑墙角或者是门的两侧等地点。

专业防撞河道护栏能够降低碰撞中发生损坏的几率，并不能够完全的消除损失，所以关键还在于运输的过程中要注意做好防撞准备。

12.专业防撞河道护栏的有效高度

1、专业防撞河道护栏除满足车辆碰撞的强度要求外，还应给道路使用者予心理安全感。

在专业防撞河道护栏兼用做行人栏杆，需要增加专业防撞河道护栏的总高度时，专业防撞河道护栏定制，方法主要采用三横梁式专业防撞河道护栏系统或者在专业防撞河道护栏顶面增加纵向非有效构件。

2、专业防撞河道护栏不仅要有足够的高度阻挡车辆越过，而且应阻止车辆向护栏方向倾翻或下穿。

专业防撞河道护栏的有效高度定为护栏抗力R距桥面的高度。因此，在考虑护栏高度对车辆倾翻的影响时，专业防撞河道护栏价格，护栏的有效高度比护栏总高度更为重要，美国从车辆碰撞护栏事故中发现

, 很多护栏被车辆突破翻越, 不是护栏强度不足, 济南专业防撞河道护栏, 而是护栏的有效高度不够。

3、专业防撞河道护栏的高度要适应桥面净空的要求。

专业防撞河道护栏的质量标准

基本要求

1. 所用的水泥、砂、石、水和外掺剂的质量和规格必须符合有关规范的要求, 专业防撞河道护栏生产, 按规定的配合比施工。
2. 不得出现露筋和空洞现象。
3. 专业防撞河道护栏上的钢构件应焊接牢固, 焊缝应满足设计和有关规范的要求, 并按设计要求进行防护。

实测项目

外观鉴定

1. 专业防撞河道护栏线形直顺美观。
2. 混凝土表面平整, 不应出现蜂窝、麻面。
3. 专业防撞河道护栏浇筑节段间应平滑顺接。

1. 钢筋: 钢筋应有出厂质量证明书和复试报告单, 钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求。钢筋进场时, 应抽取试样做力学性能试验, 其质量应符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。

2. 水泥: 水泥进场应有产品合格证或出厂检验报告, 进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试, 其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时, 在使用前必须进行复试, 并按复试结果使用。不同品种的水泥不得混合使用。

3. 砂: 砂的品种、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求, 进场后应按产地、类别、加工方法和规格等不同情况进行抽样试验合格。

4. 石子: 石子的品种、规格、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041)的要求, 进场后应取样复试合格。

5. 混凝土拌合用水: 宜采用饮用水。当采用其他水源时, 其水质应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。

6. 外加剂: 外加剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB

8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 0119)有关规定。

外加剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证、性能检测报告，进场应复试合格，有害物含量检测报告应由有相应资质等级的检测部门出具，并应检验外加剂与水泥的适应性。

7. 掺合料：掺合料应有出厂合格证或质量证明书和法定检测单位的质量检测报告，进场后应抽样复试。掺合料质量应符合国家现行相关标准规定，其掺量应通过试验确定。

济南专业防撞河道护栏-山东神龙金属(推荐商家)由山东神龙金属制造有限公司提供。山东神龙金属制造有限公司(www.slhlcj.cn)为客户提供“不锈钢复合管护栏,不锈钢护栏,桥梁护栏,防撞护栏,灯光护栏”等业务，公司拥有“神龙”等品牌。专注于防撞设施等行业，在山东聊城有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：夏经理。同时本公司(www.jxhlcj.cn)还是从事山东桥梁护栏，山东桥梁栏杆，山东不锈钢桥梁护栏的厂家，欢迎来电咨询。