## 银达银通 岩棉保温板 锦州保温板

产品名称	银达银通 岩棉保温板 锦州保温板
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天 贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

## 产品详情

B2级为可阻燃材料,锦州保温板,也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。

可阻燃材料具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质。

B3级为性建筑材料,无任何阻燃效果,极烧,火灾危险性很大。岩棉板外墙外保温系统,主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。

主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波动。 既有建筑采取外保温进行改造施工时,可大大减少对住户的干扰。 有些居民对新房要重新进行装修。在装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。 外保温可以取得很高的经济效益。虽然外保温造价比内保温高一些,但只要采取适当的技术,单位面积造价可以增加不多。但由于比内保温增加了使用面积,A级保温板,实际上使单位使用面积造价降低,加上节约能源及改善热环境等优点,总的效益是十分显著的。

- 1、原料的使用:防火板在生产过程中,使用的主要原料是一种硅质材料,保温板厂家,加入粘结剂等特殊物质,岩棉保温板,会使纸张材料容烧,变成有一定防火效果的材料。利用特殊的原料,让防火板具有一定的防火效果,但其厚度、面积也影响了防火的能力,所以防火板不能完全防止火灾的蔓延。
- 2、使用方式:可以发现,防火板主要用于一些室内装饰,或者是家具柜的表面,也可以用于外墙外,是

为了增加建筑物本身的防火性能。当防火板本身施工时,对使用粘接剂的水要求较高,需要保证板材的性能,在高温环境下,不会产生变化或减少问题,增加了防火板施工的难度。

银达银通(图)-岩棉保温板-锦州保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司(www.xfydyt.com/)是湖北襄樊,保温、隔热材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在银达银通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创银达银通更加美好的未来。