

长沙木托板材料供应一览表

产品名称	长沙木托板材料供应一览表
公司名称	桂林辉煌木业有限公司
价格	1200.00/立方米
规格参数	含水率:12% 拉破指数:10048 N // m 型式:四面进叉
公司地址	广西省桂林市灵川县三街镇凉风桥工业园区
联系电话	0773-3663666 15078945777

产品详情

长沙木托板使用操作方法

- 1、四面可插，操作方便；
- 2、既适合在仓库中互相堆垛，又适合在各类货架上使用；
- 3、适合各类卡车运输，方便物料的集装化、单元化运输；
- 4、方便叉车、液压托盘车等搬运工具作业；
- 5、配合防滑橡胶，保证物料在搬运和运输过程中不会滑落；

长沙木托板质量标准

- 1.长沙卡板动载承重不低于1.25吨，静载承重不低 上货架后的承重不得低于1.2 1.2吨于5吨，上货架后的承重不得低于1.2吨。木质用材 为松木或杂木，卡板的湿度要低于25% 25%，为松木或杂木，卡板的湿度要低于25%，木材要求无 虫及防腐；
- 2.板材厚度 板材厚度 2.板材厚度 2公分；
- 3.卡板自重 30公斤 卡板自重 公斤；
- 4.卡板底部链接部分外围全部用三颗铁钉，中间部分外侧用4颗呈梯形排列的铁钉，

中间部分外侧用4颗呈梯形排列的铁钉，中心部分用 颗呈正方形排列的铁钉。

长沙木卡板的使用方法

- 1、长沙木卡板上货架时，要保证平稳的放置在货架横梁上，木卡板的长度要大于货架横梁外径50mm以上。
- 2、叉车在使用木卡板过程中为了避免造成木卡板受损和货物倾倒，应保持匀速的进退和上下，不可急刹或急转。
- 3、叉车在使用木卡板时，叉刺之间的距离要放宽到木卡板的进叉口外缘，进叉时的深度要大于整个木卡板深度的2/3。

长沙木托盘的类型与用途

分类：长沙木托盘分为单面、双面、田字、九角、欧标等样式

单面木托盘：用处比较广泛主要用于仓库周转、垫仓库、上货架、发货使用。

双面木托盘：双面木托盘同具有单面木托盘的优点外还具有坚固耐用承载量大，码垛使用等。

优点。

田字木托盘：此种样式的托盘客户需求非常少，只有特殊要求特别客户对其使用。

九角木托盘：主要发货使用，不适用于周转和上货架，并不是说就不能周转和上货架只是考虑其优缺点的前提下不推荐，已有一部分客户会放到货架上和周转使用，优点是可以四面叉车使用。

欧标木托盘：欧洲国家专用托盘，出口欧洲木托盘必须按欧标规定制作，否则不可以出口欧洲。