

公路波形梁钢护栏价格 图木舒克公路波形护栏 锦泽护栏

产品名称	公路波形梁钢护栏价格 图木舒克公路波形护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

公路波形护栏

公路波形护栏常用规格：Gr-A-4E型，波形护栏板的厚度是4.0mm的，立柱是圆立柱规格是140*4.5*2150的，波形板和立柱的连接件是防阻块，防阻块规格196*178*200*4.5，波形板与波形板之间拼接螺栓M16*35的，公路波形护栏安装造价，防阻块与立柱之间的连接螺栓M16*170的，防阻块与波形护栏的连接螺栓M16*45的。波形护栏一般多用银白色热镀锌表面处理。

公路波形护栏

波形护栏等级简介：

波形护栏从防撞等级上分为级、B级、SB级。

级护栏，波形板是双波板，图木舒克公路波形护栏，板厚度是4.0mm的，圆立柱规格是140*4.5的，主要用于高速公路、国道、省道、一级公路、二级公里两侧及道路中央的安全防护。

B级护栏，波形板是双波板，板厚度是3.0mm的，圆立柱规格是114*4.5的，主要用于乡镇公路的两侧或道路中央的安全防护。

SB级护栏，波形板是三波板，公路波形梁钢护栏价格，板厚度是4.0mm的，方立柱规格是130*130*6.0*2540mm的，主要用于高速公路危险路段。

波形钢护栏批发价库存现货公路波形护栏

通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量
镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275
镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39
热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱

一个位置立柱高70cm，二个位置立柱高应为个数减去第二个数，再减去a，再加上70cm即为要得到的立柱高，第3、4...n个位置立柱高依次类推，在每一个将要打入的立柱上用红铅笔划出打入深度。这样既保证了立柱顶面高度的平顺，又能使立柱顶距路缘石顶高度误差很小。

双波波形护栏板：4320*310*85*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320*506*85*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

公路波形梁钢护栏价格-图木舒克公路波形护栏-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.51jzhl.cn）还是从事c级w防护栏价格，双面波形防撞护栏，三波高速护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。